

Seria DS9900 dla laboratoriów

Większa dokładność i wydajności pracy dzięki hybrydowemu imagerowi prezentacyjnemu stworzonemu z myślą o laboratoriach

Kody kreskowe 2D i znaczniki RFID pomagają laboratoriom medycznym i aptekom identyfikować i śledzić krytyczne zasoby, takie jak leki, krew, próbki tkanek i inne materiały do analizy, w celu poprawienia dokładności i wydajności pracy. Kody kreskowe stosowane w laboratoriach – od bardzo małych kodów na szkiełkach mikroskopowych po kody na zakrzywionej powierzchni fiolek z lekami – mogą stanowić wyzwanie dla uniwersalnego skanera. Seria DS9900 firmy Zebra została skonstruowana specjalnie do zastosowań w środowiskach laboratoryjnych i cechuje się niezrównaną produktywnością i prostotą obsługi. Pracownicy otrzymują skaner umożliwiający im każdorazowe rejestrowanie już za pierwszym podejściem wielu różnych typów kodów kreskowych stosowanych w laboratoriach, w tym kody niewielkich rozmiarów, wysokiej gęstości, umieszczone na zakrzywionych powierzchniach oraz oznaczone kolorystycznie. Jedyna w swoim rodzaju konstrukcja hybrydowa zapewnia płynne przechodzenie pomiędzy trybami zarówno podczas skanowania ręcznego, jak i automatycznego. A model z technologią RFID łączy w sobie możliwość skanowania kodów kreskowych z funkcjami RFID do odczytywania znaczników RFID na workach z krwią i innych próbkach. Sprawniejsza praca i większa dokładność dzięki hybrydowemu imagerowi stworzonemu z myślą o laboratoriach – serii DS9900.



Najlepsza w branży wydajność

Skanuj wszystko – bez praktycznie żadnych wyjątków

Seria DS9900 łączy w sobie wysokiej rozdzielczości czujnik megapikselowy oraz dostępną wyłącznie w ofercie firmy Zebra inteligentną technologię obrazowania PRZM, aby zapewniać niezrównaną wydajność odczytu kodów kreskowych praktycznie dowolnego typu stosowanego w aptekach i laboratoriach – w tym kody źle wydrukowane, błyszczące, wyblakłe, zabrudzone i uszkodzone, a także kody elektroniczne na słabo doświetlonych ekranach.

Wysoka ostrość umożliwia odczytywanie mniejszych, gęstych kodów kreskowych na szkiełkach mikroskopowych, a także na zakrzywionych powierzchniach fiolek z lekami i próbek z krwią. Białe podświetlenie LED ułatwia skanowanie kodów kreskowych na oznaczonych kolorystycznie tackach z próbkami i kasetach z materiałem do biopsji. Efekt? Niezawodne funkcje skanowania dla laboratoriów, zapewniające każdorazową rejestrację nawet najtrudniejszych do odczytania kodów kreskowych już za pierwszym podejściem, zapewniające mniej zakłóceń podczas wykonywania zadań.

Błyskawicznie szybkie skanowanie w celu zwiększenia efektywności pracy

Dzięki mikroprocesorowi 800 MHz, zaawansowanemu systemowi oświetlenia i wskaźnikom pomyślnego odczytu przy pierwszym podejściu wynoszącemu do 240 cali/610 cm na sekundę seria DS9900 zapewnia niemal natychmiastową rejestrację kodów kreskowych. Najszerze w tej klasie pole widzenia oznacza, że obsługa skanera nie wymaga bardzo wysokiej precyzji podczas układania skanowanych przedmiotów względem skanera – co czyni skanowanie w trybie automatycznym łatwiejszym niż kiedykolwiek wcześniej.

Opcjonalny model RFID do śledzenia worków z krwią i nie tylko

Model z funkcją RFID zapewnia możliwość skanowania kodów kreskowych oraz odczytu/zapisu znaczników UHF RFID w jednej platformie – stanowiąc idealne rozwiązanie do identyfikacji i monitorowania numerów seryjnych, terminów ważności i innych danych o krytycznym znaczeniu podczas obsługi krwi. Personel może odczytywać szereg oznaczonych znacznikami RFID próbek za jednym podejściem bez konieczności zachowywania podczas skanowania prostej linii urządzenie-etykieta. Model RFID działa przy zasilaniu z jednego portu USB i nie wymaga zewnętrznego źródła zasilania. Bezpłatne oprogramowanie do konwersji danych RFID zgłasza dane ze znaczników RFID jako dane ze standardowych kodów kreskowych, dzięki czemu nie ma trzeba modyfikować istniejących aplikacji.



Większa dokładność i wydajności pracy dzięki skanerowi hybrydowemu stworzonemu z myślą o laboratoriach.

Więcej informacji na temat serii DS9900 można znaleźć na stronie www.zebra.com/ds9900serieslab

Model zaprojektowany specjalnie do skanowania hybrydowego

Dynamiczne przełączanie między trybem automatycznym a ręcznym

Seria DS9900 łączy w sobie opatentowany pojemnościowy czujnik dotykowy do wykrywania dotyku ręki z akcelerometrem do wykrywania ruchu, aby przełączać tryb obsługi natychmiast, gdy tylko pracownik weźmie skaner do ręki lub go odłoży. Urządzenie nie zawiera żadnych elementów mechanicznych, które mogłyby się zużywać, co zapewnia niezawodne przełączanie między trybami przez cały okres eksploatacji skanera.

Hybrydowa ergonomia

Ergonomiczny uchwyt i dobrze wyważona konstrukcja sprawiają, że celowanie urządzeniami z serii DS9900 w trybie ręcznym jest niezwykle łatwe. A zintegrowany regulowany stojak zapewnia solidne, kompaktowe rozwiązanie, które mieści się nawet tam, gdzie ilość wolnego miejsca jest ograniczona.

Dwa skanery w jednym

Zastosowania wymagające skanowania ręcznego wiążą się z innymi potrzebami niż zastosowania wymagające skanowania automatycznego. To właśnie dlatego seria DS9900 została skonstruowana z myślą o obu trybach. W trybie prezentacyjnym zasięg odczytu jest ograniczony, co ma na celu zapobieganie niezamierzonemu skanowaniu przedmiotów znajdujących się w pobliżu. Kiedy skaner zostanie podniesiony, pojawi się wzór celujący, a zasięg skanowania zostanie automatycznie zwiększony, aby możliwe było osiągnięcie przedmiotów na blacie lub wózku.

Skonstruowany z myślą o pracy w laboratorium

Niezawodna praca dzień w dzień

Seria DS9900 zapewnia konsekwentnie niezawodną pracę, której codziennie potrzebują pracownicy Twojej apteki lub laboratorium. Sprawdzona konstrukcja oparta na pojedynczej płycie drukowanej eliminuje punkt, w którym zazwyczaj dochodzi do usterek, co znacznie zwiększa trwałość. Jakość obrazu gwarantuje opatentowany, podwójnie uszczelniony optyczny system skanowania, dzięki czemu „oko” serii DS9900 rejestruje zawsze możliwie najostrzejszy kod kreskowy, co zapewnia szybki i niezawodny proces dekodowania. Umieszczenie okna skanera w zagłębieniu obudowy chroni zaś przed smugami, zabrudzeniami i zarysowaniami, które mogą wpływać na wydajność skanowania.

Model zaprojektowany tak, by wytrzymywać upadki i działanie wody

Większa produktywność dzięki innowacjom firmy Zebra

Dodatkowa funkcja jako skaner dokumentów

Opracowana przez firmę Zebra inteligentna funkcja rejestracji dokumentów pozwala za jednym naciśnięciem przycisku skanowania rejestrować wysokiej rozdzielczości zdjęcia recept, kart pacjenta i innych dokumentów. Inteligentne oprogramowanie automatycznie kompensuje różnice w oświetleniu i przycina obraz w celu uzyskania optymalnej przejrzystości.

Rejestrowanie informacji z praw jazdy

Dzięki opcjonalnej funkcji przetwarzania danych z dokumentów prawa jazdy seria DS9900 może rejestrować i przetwarzać dane z tych dokumentów w celu automatycznego wypełniania kart przyjęcia pacjenta do placówki.

Sprawniejsze zbieranie danych dzięki funkcji OCR

Obsługa technologii OCR przesyła dane z tekstu czytelnego maszynowo do aplikacji, aby przyspieszyć gromadzenie danych z dowodów osobistych i nie tylko.

Rejestracja kilku kodów kreskowych jednocześnie za jednym naciśnięciem przycisku skanowania

Dzięki funkcji Multi-Code Data Formatting (MDF) seria DS9900 może skanować wiele kodów kreskowych za jednym naciśnięciem przycisku skanowania i przysłać do aplikacji tylko potrzebne kody kreskowe, w wymaganej przez aplikację kolejności.

Identyfikacja kodów kreskowych sprawiających problemy

Opracowana przez firmę Zebra aplikacja ScanSpeed Analytics zapewnia szczegółowe dane wskaźnikowe dla każdego zarejestrowanego kodu kreskowego – umożliwiając identyfikację i eliminację sprawiających problemy etykiet i kodów kreskowych, które spowalniają pracę.

Możliwość wyboru tylko jednego kodu z grupy kodów kreskowych

Dzięki aplikacji Preferred Symbol firmy Zebra seria DS9900 może rejestrować i wysyłać do hosta tylko preferowany kod kreskowy, więc pracownicy nie muszą już przed skanowaniem fizycznie zakrywać kodów kreskowych znajdujących się obok.

Odczyt etykiet leków zabezpieczonych kodem securPharm

Seria DS9900 odczytuje etykiety zabezpieczone kodem securPharm, służące do ochrony pacjentów przed otrzymywaniem leków podrabianych.

Preferowane w branży narzędzia do zarządzania

Łatwe zarządzanie wszystkimi skanerami przedsiębiorstwa za pomocą wydajnych, bezpłatnych narzędzi

Klasa szczelności IP52 i zaawansowana elektronika oznaczają, że przypadkowe zalanie wodą i działanie kurzu nie będzie miało wpływu na pracę urządzenia¹. Niezamierzone upuszczenia również nie stanowią problemu – na niezawodnej pracy skanera można polegać nawet po wielokrotnym upuszczeniu go na beton z wysokości 5 ft/1,5 m oraz 2000 następujących po sobie wstrząsów o amplitudzie 1,5 ft/0,5 m².

Łatwy odczyt oznaczonych kolorystycznie etykiet

Seria DS9900, stworzona specjalnie z myślą o pracy w środowisku laboratoryjnym i medycznym, wyposażona jest w białe podświetlenie LED, które ułatwia skanowanie kodów kreskowych na oznaczonych kolorystycznie tackach z próbkami i kasetach z materiałem do biopsji.

Dla porównania, podświetlenie czerwone stosowane w niektórych skanerach kodów kreskowych może powodować, że oznaczone kolorystycznie kody kreskowe wydają się wyblakłe, co utrudnia ich odczyt.

Aplikacja 123Scan umożliwia łatwe tworzenie konfiguracyjnych kodów kreskowych do programowania skanerów. Jeśli używane przez Twoją firmę skanery rozproszone są po całym kraju lub świecie, aplikacja Scanner Management Service (SMS) pozwala na konfigurowanie i aktualizowanie oprogramowania układowego (firmware) dowolnego urządzenia z serii DS9900 podłączonego do hosta – nie ma potrzeby konfigurowania go w punkcie serwisowym ani wykonywania żadnych czynności przez użytkownika, np. skanowania konfiguracyjnego kodu kreskowego.

Łatwość tworzenia aplikacji

Wszystko, czego trzeba, by w prosty sposób wyposażyć swoje aplikacje biznesowe w funkcję skanowania dzięki naszym pakietom programistycznym Software Development Kit (SDK) dla systemów Windows, Android, iOS oraz Linux. Pakiety SDK obejmują dokumentację, sterowniki, narzędzia testujące oraz przykładowy kod źródłowy. Model RFID jest dostarczany z pakietem programistycznym SDK firmy Zebra i przykładową aplikacją, która umożliwia odczytywanie danych z kodu kreskowego i zapisywanie ich na etykiecie RFID – obniżając koszty i upraszczając proces wdrażania technologii RFID.

Dane techniczne

Parametry fizyczne

³ Wymiary	DS9908: 8,0 in (wys.) × 3,7 in (szer.) × 5,2 in (gł.) 20,3 cm (wys.) × 9,4 cm (szer.) × 13,2 cm (gł.) DS9908R: 8,0 in (wys.) × 3,9 in (szer.) × 5,75 in (gł.) 20,3 cm (wys.) × 9,9 cm (szer.) × 14,6 cm (gł.)
Waga	DS9908: 11,6 oz/330,0 g DS9908R: 14,8 oz/420,0 g
Zakres napięcia wejściowego	Zasilanie z hosta 4,5–5,5 V DC; zewnętrzne źródło zasilania 4,5–5,5 V DC
Prąd	Prąd roboczy przy napięciu znamionowym (5,0 V): DS9908: 321 mA (typowo) DS9908R: 400 mA (typowo) Prąd spoczynkowy (w trybie jałowym) przy napięciu znamionowym (5,0 V): DS9908: 70 mA (typowo) DS9908R: 135 mA (typowo)
Kolor	Biały (Alpine White)
Obsługiwane interfejsy hosta	Zgodny z USB ³ , RS232, Keyboard Wedge (złącze klawiatury), TGCS (IBM) 46XX przez RS485
Obsługiwana klawiatura	Ponad 90 międzynarodowych układów klawiatury
Zgodność z ustawą TAA	Zgodność z wymogami ustawy o umowach handlowych (TAA)
Wskaźniki dla użytkownika	Bezpośredni wskaźnik odczytu, wskaźniki LED dobrego odczytu, głośnik (z regulacją tonu/głośności)

Parametry wydajnościowe

Prędkość odczytu (tryb automatyczny)	Do 240 in/610 cm na sekundę (kody UPC 13 mil w trybie zoptymalizowanym)
Źródło światła	Wzór celujący: kolista, zielona dioda LED 528 nm
Podświetlenie	(2) diody LED o ciepłym białym świetle
Pole widzenia imagera	48° (w poziomie) × 30,6° (w pionie) (nominalnie)
Czujnik obrazu	1280 × 800 pikseli
Minimalny kontrast druku	Minimalny współczynnik odbicia: 16%
Tolerancja na odchylenie w poziomie	+/- 60°
Tolerancja na odchylenie w pionie	+/- 60°
Tolerancja na obrót	0°–360°

RFID (DS9908R)

Obsługiwane standardy	EPC klasa 1 gen. 2; EPC gen. 2 wersja 2; ISO-18000-63
Moduł RFID	Własna technologia radiowa firmy Zebra
Nominalny	~18 in / ~45,7 cm

Akcesoria

Wielozadaniowy uchwyt mocujący (wyłącznie modele wyposażone w funkcję RFID)

Odczytywane kody⁶

1D	Code 39, Code 128, Code 93, Codabar/NW7, Code 11, MSI Plessey, UPC/EAN, I 2 z 5, koreański 3 z 5, GS1 DataBar, Base 32 (włoski Pharmacode)
2D	PDF417, Micro PDF417, kody złożone, TLC-39, Aztec, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, Micro QR, Han Xin, pocztowe
OCR	OCR-A, OCR-B, MICR, waluta amerykańska
Minimalna rozdzielczość elementów	Code 39 – 3,0 mil Code 128 – 3,0 mil* DataMatrix – 5,0 mil Kod QR – 5,0 mil * z wyłączoną funkcją limitu zasięgu odczytu.

Gwarancja

Zgodnie z warunkami gwarancji sprzętowej firmy Zebra seria DS9900 jest objęta gwarancją na wady produkcyjne i materiałowe na okres pięciu lat od daty wysyłki. Pełne warunki gwarancji sprzętowej firmy Zebra znajdują się na stronie: www.zebra.com/warranty

Polecane usługi

Zebra OneCare Select; Zebra OneCare Essential

Programy narzędziowe i zarządzanie

123Scan	Programuje parametry skanera, aktualizuje oprogramowanie układowe (firmware), dostarcza dane dotyczące odczytywanych kodów kreskowych i drukuje raporty. www.zebra.com/123Scan
Pakiet programistyczny Symbol Scanner SDK	Generuje w pełni wyposażoną aplikację skanującą, w tym dokumentację, sterowniki, narzędzia testujące i przykładowy kod. www.zebra.com/windowsSDK
Usługa Scanner Management Service (SMS)	Zarządza zdalnie skanerem Zebra i zbiera informacje o sprzęcie. www.zebra.com/sms

Zasięg odczytu DS9908-HD w trybie ręcznym (typowo)⁵

Kody/rozdzielcz ość	Zasięg min. i maks.
Code 39: 3 mil	od 1,3 in/3,3 cm do 3,7 in/9,4 cm
Code 128: 3 mil	od 1,4 in/3,6 cm do 4,2 in/10,7 cm
Code 128: 5 mil	od 0,8 in/2 cm do 7,5 in/19 cm
PDF 417: 6,7 mil	od 0,8 in/2 cm do 8 in/20 cm
UPC: 13 mil (100%)	od 0,2 in/0,5 cm do 19,1 in/48,5 cm

Branże i zastosowania

ochrona zdrowia

- Weryfikacja próbek krwi/wenopunkcje
- Śledzenie próbek krwi, tkanek i materiału do analizy
- Przyjmowanie pacjentów
- Zarządzanie zapasami
- Identyfikacja i śledzenie leków

zasięg odczytu	
Moc wyjściowa sygnału RFID	od 3 do 22 dBm
Zakres częstotliwości	USA: 902-928 MHz UE: 865-868 MHz Japonia: 916-923 MHz

Obsługiwane formaty graficzne	Obrazy można eksportować w formacie Bitmap, JPEG lub TIFF
Jakość obrazu (dokument A4)	116 PPI w przypadku dokumentu o rozmiarach 8,3 × 11,7 in/21,0 × 29,7 cm @ 8,0 in/20,3 cm

Temp. robocza	od 32,0° do 122,0°F/od 0,0° do 50,0°C
Temperatura przechowywania	od -40,0° do 158,0°F/od -40,0° do 70,0°C
Wilgotność	Wilgotność względna 5-95%, bez kondensacji
Odporność na upadki	DS9908: Konstrukcja odporna na wielokrotne upadki na beton z wysokości 5,0 ft/1,5 m DS9908R: Konstrukcja odporna na wielokrotne upadki na beton z wysokości 4,0 ft/1,2 m
Odporność na wielokrotne wstrząsy	Produkt zaprojektowany tak, aby wytrzymać 2000 wstrząsów o amplitudzie 1,5 ft/0,5 m ⁴
Zabezpieczenie przed czynnikami środowiskowymi	DS9908: IP52 DS9908R: IP42
Wyładowania elektrostatyczne (ESD)	Zgodność z EN61000-4-2, wyładowania w powietrzu +/- 15 kV, wyładowania bezpośrednie +/- 8 kV, wyładowania pośrednie +/- 8 kV
Odporność na światło otoczenia	od 0 do 10 000 fcd/od 0 do 107 600 lx

Parametry środowiskowe	EN 50581:2012
Bezpieczeństwo elektryczne	IEC 62368-1 (wyd. 2) EN 62368-1:2014/AC:2015
Bezpieczeństwo diod LED	IEC 62471:2006 (wyd.1.0) EN 62471:2008 (LED)
EMI/RFI	EN 55032:2012/AC:2013 (klasa B) EN 55032:2015/AC:2016 (klasa B) EN 55024:2010 EN 55024:2010/A1:2015 EN 55035:2017 EN 61000-3-2:2014 (klasa A) EN 61000-3-3:2013 47 CFR rozdział 15, podrozdział B, klasa B ICES-003, wydanie 6, klasa B

Data Matrix: 10 mil	od 0,5 in/1,3 cm do 9,3 in/23,6 cm
QR: 20 mil	od 0 in/0 cm do 13,7 in/34,8 cm

Kody/rozdzielcz ość	Zasięg min. i maks.
Code 39: 3 mil	od 1,1 in/2,8 cm do 3,7 in/9,4 cm
Code 128: 5 mil	od 0,6 in/1,5 cm do 2,5 in/6,4 cm
PDF 417: 6,7 mil	od 0,8 in/2,0 cm do 8 in/20,3 cm
UPC: 13 mil (100%)	od 0 in/0 cm do 9,5 in/24,1 cm
Data Matrix: 10 mil	od 0 in/0 cm do 9,3 in/23,6 cm
QR: 20 mil	od 0 in/0 cm do 9,5 in/24,1 cm

- 1.
2. Model DS9908R RFID: Odporność na wielokrotne upadki na beton z wysokości 4,0 ft/1,2 m
3. Łączność USB obsługiwana we wszystkich modelach z serii DS9900. Niewyposażone w funkcje RFID modele z serii DS9900 są certyfikowane przez USB-IF, w przypadku modeli RFID z serii DS9900 certyfikacja planowana jest na pierwszą połowę 2019 r.
4. Uwaga: 1 wstrząs = 0,5 cyklu
5. Zależy od rozdzielczości druku, kontrastu i światła otoczenia
6. Pełna lista kodów kreskowych podana jest w informatorze o produktach.

Pod warunkiem dostępności funkcji.
Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

DataCapture DNA to zestaw wysoce inteligentnego oprogramowania układowego, oprogramowania użytkowego, programów narzędziowych oraz aplikacji opracowanych specjalnie w celu zwiększenia liczby funkcji skanerów marki Zebra oraz uproszczenia procesu wdrażania i zarządzania. Bliższe informacje na temat rozwiązań DataCapture DNA i wchodzących w ich skład aplikacji można znaleźć na stronie www.zebra.com/datacapturedna

					
	PR2M Intelligent Imaging	Intelligent Document Capture	123 Scan	Remote Diagnostics	Software Development Kit (SDK)
					
Multi-Code Data Formatting	Preferred Symbol	Remote Management	ScanSpeed Analytics	Scanner Control Applications	

Logotyp i logo Zebra są znakami handlowymi firmy Zebra Technologies Corp. zarejestrowanymi w wielu jurysdykcjach na całym świecie. Android to znak handlowy firmy Google LLC. Wszystkie pozostałe znaki handlowe należą do odpowiednich właścicieli. ©2026 Zebra Technologies Corp. i/lub podmioty stowarzyszone.
Nr katalogowy: SS-DS9900-LAB 11/02/2022 HTML