Newland
SCANNING MADE SIMPLE

_NETSelekt.pl

1D i 2D | procesor | CMOS | IP52 | Upadek z 1,5 m | EasySet

Gwarancja 5 lat



Przewodowy model HR23 Dorada

Skanery ręczne

Cechy

Znakomita wydajność.

Ta nowa wersja skanera Dorada zapewnia wyjątkową wydajność skanowania w przystępnej cenie. Ulepszona technologia dekodowania sprawia, że jest to najlepszy skaner pod względem wydajności i wartości.

Wygodna i zrównoważona konstrukcja.

HR23 Dorada to nowoczesny i atrakcyjny skaner, zaprojektowany ergonomicznie tak, aby wygodnie mieścił się w dłoni. Chociaż skaner jest lekki, co zmniejsza zmęczenie użytkownika, sprawia wrażenie solidnego i ładnie wygląda, co zapewnia doskonałe, wszechstronne wrażenia użytkownika.

Easyset

Serię Dorada można łatwo skonfigurować za pomocą oprogramowania Newland Easyset. To narzędzie, opracowane wyłącznie dla urządzeń Newland, pozwala użytkownikom zmieniać ustawienia, klonować urządzenia, aktualizować oprogramowanie sprzętowe i analizować zeskanowane dane.

Wytrzymały

Nie lekceważ wytrzymałości skanera Dorada. Dzięki klasie IP52 i odporności na upadek z wysokości 1,5 m nadaje się do większości zastosowań wymagających przewodowego skanera kodów kreskowych.

Możliwość wyboru bez użycia rąk.

HR23 Dorada oferuje różne stojaki do skanowania bez użycia rąk. Podstawową opcją jest regulowany inteligentny stojak, który można zmienić z pozycji pionowej na płaską. Ten regulowany stojak nadaje się zarówno do montażu na biurku, jak i na ścianie. Alternatywnie dostępna jest elastyczna konstrukcja z gęsią szyją o wdzięcznej krzywiźnie, która bez trudu dostosowuje się do żądanej odległości i kąta skanowania.

Godna zaufania gwarancja.

Dzięki 5-letniej gwarancji HR23 Dorada oferuje dodatkową pewność podczas codziennego skanowania.





Sugerowane branże

Sprzedaż | Hotelarstwo i gastronomia | Opieka zdrowotna

Przewodowy model HR23 Dorada Specyfikacja techniczna

Przechwytywanie danych	
1D	Code 11, Code 128, Code 39, GS1-128(UCC/ENA-128), AIM 128, ISBT 128, Codabar, Code 93, UPC-A, UPC-E, Coupon, GS1 Composite, EAN-13, EAN-8, ISSN, ISBN, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, Industrial 2 of 5, ITF-6, ITF-14, Standard 2 of 5, China Post 25, MSI-Plessey, Plessey, GS1Databar(RSS)
2D	PDF417, kod QR, Aztec, Data Matrix, Micro PDF417, Micro QR
Czujnik obrazu	CMOS 640x480
Celowanie	Czerwona dioda LED
Oświetlenie	Biała dioda LED
Rezolucja	≥3 miliony
Głębia ostrości EAN 13 (13 mil)	50mm-280mm
Głębia ostrości Kod 39 (5 mil)	50mm-120mm
Głębia ostrości PDF417 (6,7 mil)	40mm-120mm
Głębia ostrości Data Matrix (10 mil)	30mm-125mm
Pole widzenia	Poziomo 45°, pionowo 34°
Rolka kąta skanowania	360°
Nachylenie kąta skanowania	±60°
Odchylenie kąta skanowania	±60°
Minimalny kontrast wydruku	20%
Właściwości fizyczne	
Prąd przy 5 VDC podczas pracy	190 mA (typowo), 200 mA (maks.)
Prąd przy 5 VDC Standby	35mA
Wymiary (mm)	95x68x161mm
Napięcie wejściowe	5V DC±5%
Interfejsy	USB (typ A), obsługa USB -KBW, USB -CDC, HID-POS, RS232
Powiadomienia	Sygnał dźwiękowy, LED, wibracje
Waga	137g
Środowisko	
Temperatura robocza	-20°C do 60°C (-4°F do 140°F)
Temperatura przechowywania	-40°C do 70°C (-40°F do 158°F)
Wilgotność	5% do 95% (bez kondensacji)
Wyładowanie elektrostatyczne (ESD)	± 8 kV (wyładowanie kontaktowe); ± 15 kV (wyładowanie powietrzne)
Odporność na upadek	1,5 m upadek na beton
Klasa IP	IP52
Akcesoria	
Standardowo	Kabel USB
Opcjonalnie	Inteligentny stojak
Certyfikaty	
Sprzęt komputerowy	CE, FCC, RoHS 2.0, IEC62471

Newland EMEA HQ
+31 (0) 345 87 00 33
info@newland-id.com
newland-id.com

Zapraszamy do kontaktu z nami lub partnerem w pobliżu
Wizyta newland-id.com/partners
Specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
© Newland EMEA 2023, wszelkie prawa zastrzeżone

Newland
SCANNING MADE SIMPLE