_NETSelekt.pl

brother
at your side



Drukarki przemysłowe stworzone z myślą o drukowaniu etykiet o większej szerokości

Karta produktowa TJ-6421TN / TJ-6521TN

Wydajność, na której można polegać

Seria drukarek Brother TJ-6 została zaprojektowana z myślą o drukowaniu etykiet o szerokości do 6,6 cala.

Te wytrzymałe drukarki etykiet oferują wysoką prędkość druku, dużą pojemność zasobnika taśmy oraz opcjonalny wewnętrzny nawijak, co czyni je doskonałym rozwiązaniem w zastosowaniach przemysłowych, gdzie potrzebne są etykiety o większych szerokościach.

Najważniejsze cechy:

- **Szeroki zakres wspieranych języków poleceń, w tym emulacji ZPL2**
- **Wysoka prędkość druku do 12 ips (304,8 mm/s)**
- **Opcjonalny automatyczny nawijak wewnętrzny (średnica zewnętrzna 5”)**
- **Taśma o długości 450 m minimalizująca przestoje**
- **Wytrzymałość niezbędna w trudnych warunkach produkcyjnych**
- **Wyświetlacz dotykowy zapewniający doskonałe doświadczenie użytkownika**
- **Szereg opcji łączności: USB, USB Host, port szeregowy, Ethernet oraz opcjonalny interfejs bezprzewodowy Wi-Fi i Bluetooth (w jednym module)**



Dane ogólne

Zawartość opakowania	Przewód zasilający Kabel USB Dokumentacja
Obsługiwane języki	Angielski, Francuski, Niemiecki, Włoski, Polski, Hiszpański

Wymiary i waga

Bez opakowania	**TJ-6421TN | TJ-6521TN:** 357mm (szer.) x 510mm (gł.) x 313mm (wys.) 17,90 kg

Wbudowane funkcje

Metoda drukowania	Bezpośredni druk termiczny / Druk termotransferowy
Rozdzielczość druku	**TJ-6421TN** : 203 dpi **TJ-6521TN** : 300 dpi
Maksymalna prędkość druku	**TJ-6421TN** : 304,8 mm/s **TJ-6521TN** : 254 mm/s
Maksymalna szerokość druku	168 mm
Minimalna długość wydruku	W trybie ciągłym: 10 mm W trybie odrywania: 50 mm Z użyciem odklejaka: 25,4 mm Z użyciem obcinaka: 25,4 mm
Maksymalna długość druku	**TJ-6421TN:** 14732 mm **TJ-6521TN:** 6604 mm
Minimalna szerokość nośnika	50,8 mm
Maksymalna szerokość nośnika	172,7 mm
Maksymalna średnica rolki	208 mm
Minimalna średnica rdzenia rolki	38,1 mm
Maksymalna średnica rdzenia rolki	76,2 mm
Minimalna szerokość taśmy	50,8 mm
Maksymalna szerokość taśmy	178 mm
Wewnętrzny rdzeń tekturowy i długość taśmy	Rdzeń tekturowy o średnicy 1": Max. średnica zewnętrzna 81 mm, długość 450 m
Interfejsy	USB Ver.2.0 (Full Speed) (Typ B), USB Host Szeregowy RS232C (gniazdo DB9) Równoległy Przewodowa sieć LAN 10/100BASE-TX Wi-Fi 802.11 a/b/g/n & Bluetooth v4.2 (w jednym module, akcesorium opcjonalne)
Panel sterowania	**TJ-6421TN | TJ-6521TN:** Kolorowy wyświetlacz dotykowy o przekątnej 4.3", 1 wskaźnik stanu i 6 przycisków nawigacyjnych
Polecenia drukarki	FBPL-EZD (EPL2,ZPL2,DPL)
Wbudowane kroje i rozmiary czcionek	8 alfanumerycznych czcionek bitmapowych dla FBPL Silnik czcionek Monotype Image® true type z jedną skalowalną czcionką CG Triumvirate Bold Condensed
Pamięć	RAM: 256 MB Flash: czytnik kart pamięci Flash MicroSD lub moduł rozszerzenia pamięć Flash do 32 GB
Wbudowane kody kreskowe	**1D:** Code128UCC, Code128 zestawy znaków A B C, EAN128, Przeplatany 2 z 5, Przeplatany 2 z 5 z cyfrą kontrolną, Standardowy 2 z 5, Przemysłowy 2 z 5, Code39, Code39 z cyfrą kontrolną, Code93, EAN13, EAN8, UPCA, UPCE, EAN i UPC z rozszerzeniami 2- lub 5-cyfrowymi, Codabar, Postnet, MSI, MSI z cyfrą kontrolną, PLESSEY, China post, ITF14, EAN14, Code11, TELEPEN, numer TELEPEN, PLANET, Code49, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, LOGMARS, GS1 Databar, RSS-Spiętrzony **2D:** CODABLOCK F mode, GS1 DataBar, GS1 DataMatrix, Maxicode, AZTEC, PDF417, QR Code, Micro PDF417, TLC39
Obsługiwane systemy operacyjne	Microsoft® Windows® 10 / 11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 MacOS v11.3 – v14.4 Ubuntu V11.04-16.04 / Fedora 24 / SUSE Linux Enterprise Server 12 / CentOS Linux 7.2 / Red Hat Enterprise 7.3
SDK dla Windows	Microsoft® Windows® 10 / 11 Microsoft® Windows® Server 2016 / Server 2019 / Server 2022
SDK dla urządzeń mobilnych	Android v8 – v13 iOS v12 – v16.4 Wymagane stworzenie aplikacji przez podmiot trzeci z użyciem narzędzi Brother SDK,, więcej informacji można znaleźć na stronie atyourside.brother.co.uk/developer-centre
Oprogramowanie	**BarTender Ultra Lite Edition:** Oprogramowanie do projektowania etykiet z kodami kreskowymi (dostępne do pobrania) **Brother Printer Management Tool:** Oprogramowanie do scentralizowanego zarządzania urządzeniami umożliwiające aktualizację ustawień, oprogramowania sprzętowego i innych parametrów konfiguracyjnych. (tylko Microsoft® Windows® 10/ Windows® 11), Microsoft® Windows® Server 2016 / Server 2019 / Server 2022)

Środowisko

Temperatura robocza	0ºC - 40ºC
Wilgotność robocza	25% - 85% bez kondensacji
Temperatura przechowywania	-40ºC - 60º C
Wilgotność podczas przechowywania	10% - 90% bez kondensacji

Materiały eksploatacyjne

Rodzaj rolki*	**Etykiety niepowlekane:** BUS-1J211148-203: 148 mm x 211 mm, 1,080 etykiet
Rodzaj taśmy*	**Woskowa standardowa:** BWS-1D450-154: 154 mm x 450 m **Woskowa Premium:** BWP-1D450-154: 154 mm x 450 m **Woskowo-żywiczna standardowa:** BSS-1D450-154: 154 mm x 450 m **Woskowo-żywiczna Premium:** BSP-1D450-154: 154 mm x 450 m **Żywiczna standardowa:** BRS-1D450-154: 154 mm x 450 m **Żywiczna Premium:** BRP-1D450-154: 154 mm x 450 m

Opcjonalne akcesoria (Opcja dealera)

Odklejak etykiet (z nawijakiem podkładu)	PA-LP-009
Obcinak	PA-CU-008
Nawijak wewnętrzny (średnica zewnętrzna 5")	PA-RW-001
Interfejs GPIO	PA-GP-003
Interfejs WiFi i Bluetooth (moduł) (Opcja użytkownika)	PA-WB-001

*Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat materiałów eksploatacyjnych, prosimy o kontakt z lokalnym biurem firmy Brother.

Wszystkie specyfikacje są poprawne w momencie drukowania i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Brother i logo Brother są znakami towarowymi Brother Industries , Ltd., zarejestrowanymi w Japonii i niektórych innych krajach.

Wszelkie wymienione nazwy handlowe, loga i nazwy produktów innych firm są nazwami handlowymi lub znakami towarowymi poszczególnych firm.