Newland AIDC
SCANNING MADE SIMPLE



_NETSelekt.pl

HR32 Marlin Corded HC

Skanery ręczne

1.5m drop | 1D & 2D | Antibacterial Coating | Dual Interface | EasySet | GS1 Ready

IP52 | Megapixel | Warranty 5 Years



Features

Aparat megapikselowy.
Przewodowy HR32 Marlin Corded to potężne narzędzie do skanowania kodów kreskowych. Bez względu na rodzaj prezentowanego kodu kreskowego kamera megapikselowa pozwala użytkownikom skanować nawet bardzo małe kody kreskowe 1D i 2D oraz te o wysokiej rozdzielczości, z imponującą szybkością i łatwością.

Wytrzymała konstrukcja.
Użytkownicy sklepów detalicznych skorzystają z urządzenia o mocnym korpusie i odpornością na upadki do 1,5 m. Dzięki klasie szczelności IP52 urządzenie posiada ochronę przed wodą i kurzem.

Doskonała ergonomia.
Przewodowy skaner HR32 Marlin Corded to idealne rozwiązanie do intensywnego skanowania w handlu detalicznym i logistyce. Skaner wygodnie leży w dłoni każdego użytkownika, co minimalizuje zmęczenie spowodowane długotrwałą obsługą.

Wszechstronne możliwości skanowania.
Niezależnie od tego, czy potrzebujesz zeskanować kod kreskowy wydrukowany na papierze, czy też wyświetlony na ekranie, przewodowy skaner HR32 Marlin Corded doskonale spełni swoje zadanie. Urządzenie zapewnia niezrównaną wydajność skanowania zarówno w przypadku konwencjonalnych, jak i nowych zastosowań.

Dostępny składany, inteligentny statyw.
Istnieje możliwość zamówienia składanego, inteligentnego statywu jako akcesorium lub w zestawie ze skanerem.

5 Years Full Warranty

EasySet

TECHNICAL SPECIFICATIONS

HR32 Marlin Corded HC

Przechwytywanie danych

1D	Wszystkie najważniejsze kody 1D, w tym EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar, Code 128, Code93, ITF-6, ITF-14, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Matrix 2 of 5, GS1 Databar, Code 39, Code 11, MSI-Plessey, Plessey.
2D	Wszystkie najważniejsze kody 2D, w tym: PDF417, kod QR, Data Matrix, Aztec, Maxicode.
Celowanie	Zielona dioda LED
Głębia ostrości Kod 39 (5mil)	75-220 mm
Głębia ostrości Data Matrix (10mil)	50-220 mm
Głębia ostrości EAN 13 (13 mil)	45-510 mm
Głębia ostrości PDF417 (6.67mil)	70-215 mm
Głębia ostrości QR (15mil)	20-330 mm
Pole widzenia w poziomie	39°
Pole widzenia w pionie	162 g
Zgodność z GS1	Tak
Oświetlenie	Czerwona dioda LED (625±10 nm), Biała dioda LED
Czujnik obrazu	1280 x 800 CMOS
Minimalny kontrast wydruku	25%
Nachylenie kąta skanowania	±55°
Rolka kąta skanowania	360°
Odchylenie kąta skanowania	±55°
Tryby skanowania	Tryb wyzwalania, Tryb wykrywania, Tryb ciągły
Częstotliwość skanowania	60 klatek na sekundę

Wydajność

Procesor	1 GHz, X1500

Właściwości fizyczne

Prąd przy 5 VDC podczas pracy	238,2 mA (typowo), 260,5 mA (maks
Prąd przy 5 VDC Standby	71,3 mA
Wymiary (mm)	113,5 (szer.) × 73,3 (gł.) × 159,0 (wys.)
Obudowa	PC, ABS
Napięcie wejściowe	5 V DC ±5%
Interfejsy	RS-232, USB
Powiadomienia	Sygnał dźwiękowy, LED
Pobór energii	1289,6 mW (typowo)
Zasilanie wejściowe	DC 5 V, 1,5 A
Zasilanie wyjściowe	AC 100 ~ 240 V, 50~60 Hz
Waga	162 g

Środowiskowe

Światła otoczenia	od 0 do 100 000 luksów (światło naturalne)

Odporność na upadek	1,5 m
Wyładowanie elektrostatyczne (ESD)	±15 kV (wyładowanie w powietrzu), ±8 kV (wyładowanie bezpośrednie)
Wilgotność	5% do 95% (bez kondensacji)
Klasa IP	IP52
Temperatura robocza	od -20°C do 60°C (od -4°F do 140°F)
Temperatura przechowywania	od -40°C do 70°C (od -40°F do 158°F)
Oprogramowanie	
Narzędzia konfiguracyjne	EasySet
Certyfikaty	
Certyfikaty Sprzęt	CE, FCC, RoHS, IEC 62471, KC
Gwarancja	
Kompleksowa umowa serwisowa	3 lata, 5 lat
Standardowa gwarancja	5 lat
Akcesoria	
Akcesoria opcjonalne	Kabel USB, Kabel RS-232, Kabel USB-C, Adapter wielowtykowy, Klips do montażu ściennego, Składana podstawka do pracy w trybie automatycznym
Akcesoria standardowe	Kabel USB
Co znajduje się w pudełku?	
NLS-HR3280-S0-HC	HR32 Marlin Healthcare, kabel USB o długości 2 metrów
NLS-HR3280-SF-HC	HR32 Marlin Healthcare, kabel USB o długości 2 metrów, składana podstawka do pracy w trybie automatycznym

Accessories

Ładowanie/zasilanie	ADP100 Power Supply for HR, FR, and FM Series (ADP100)
Kable	CBL017U RJ to USB-C Cable for HR, FR and FM Series (CBL017U) CBL030UA USB Cable for HR, FM, and FR (CBL030UA) CBL036UA USB Cable for HR, FM, and FR Series (CBL036UA) CBL037R RS232 Cable for HR, FR, and FM Series (CBL037R) CBL042UA USB Cable for HR, FM, and FR Series (CBL042UA) CBL048U USB Cable for Ingenico iCT220 (CBL048U) CBL105U USB White Cable for HR Series (CBL105U) CBL128R Cable for Magellan Connection (CBL128R)
Podstawy i uchwyty	NLS-STD-WM001 Wall Mount Clip for HR Series (NLS-STD-WM001) NLS-STD20I-32 Smart Foldable Stand for HR15 to HR32 Series (NLS-STD20I-32)

Newland AIDC EMEA
SCANNING MADE SIMPLE

Newland AIDC EMEA
Feel free to contact us or a partner near you.
info@newland-id.com - newland-id.com

Specifications are subject to change without notice
© Newland AIDC EMEA 2026 - All rights reserved