_NETSelekt.pl

brother
at your side

# RJ-2050

Drukarka przenośna 2”




Interfejs USB,
Bluetooth oraz WiFi

Poręczna,
przenośna konstrukcja

Niskie koszty materiałów
eksploatacyjnych i konserwacji

## Najważniejsze cechy

### Zgodność z systemem operacyjnym Windows®

- Drukowanie z komputera z systemem Windows połączonego z drukarką za pomocą kabla USB lub bezprzewodowo

### Przystosowana do współpracy z aplikacjami działającymi w systemie iOS® & Android

- Przy użyciu Brother SDK (wymagane rozwiązanie firm trzecich)
- Posiada certyfikat MFi

### Poręczna, przenośna i trwała konstrukcja

- Drukarka zaprojektowana do użytkowania nawet w najtrudniejszych warunkach
- Przetestowana pod kątem wytrzymałości na upadki z wysokości 2,5 m, stopień szczelności IP54

### Wysoka prędkość druku

- Maks. (152 mm/s)

### Niskie koszty konserwacji

- Wysoce niezawodna technologia bezpośredniego druku termicznego, wykorzystująca mniejszą ilość ruchomych części w porównaniu z innymi technologiami druku

### Niskie koszty materiałów eksploatacyjnych

- Brak potrzeby wymiany atramentu i taśmy
- Potrzebny jest jedynie nośnik termiczny

Specyfikacje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Ostatnia modyfikacja 03/2018.

## Dane ogólne

| | |
|---|---|
| **Zawartość opakowania** | Drukarka<br>Akumulator Li-ion<br>Zaczep do paska<br>Dokumentacja |
| **Obsługiwane języki** | angielski, francuski, niderlandzki, niemiecki, włoski, hiszpański |

## Wymiary & Waga

| | |
|---|---|
| **Bez opakowania** | 122 (szer.) x 100 (gł.) x 57 (wys.)<br>465 g (łącznie z baterią) |

## Wbudowane funkcje

| | |
|---|---|
| **Metoda drukowania** | Termiczna |
| **Prędkość druku** | Maks. 152 mm/s<br>(*w standardowym środowisku Brother) |
| **Maksymalna szerokość druku** | 54 mm |
| **Rozdzielczość druku** | 203 dpi |
| **Liczba wydrukowanych stron na jedno ładowanie akumulatora** | do 4300 etykiet (drukowanie ciągłe)<br>(*w standardowym środowisku Brother) |
| **Interfejsy** | Bluetooth 2.1 EDR<br>SPP (Profil portu szeregowego)<br>OPP (Profil przesyłania obiektów)<br>BIP (Profil podstawowego obrazowania)<br>HCRP (Profil wydruku bez kabla)<br>USB Ver.2.0 (Full Speed) (mini-B connector)<br>IEEE802.11b/g/n<br>Tryb infrastruktury: [b/g/n]<br>Tryb ad-hoc: [b/g/n]<br>Tryb Wireless direct [g/n] |
| **Obsługiwane systemy operacyjne** | Microsoft® Windows Vista®/ Windows® 7 / Windows® 8<br>Windows® 8.1 / Windows® 10<br>Android 4.0.3 lub nowszy (SDK)<br>iOS 6 lub nowszy (SDK)<br>(Informacje na temat wsparcia dla najnowszych systemów operacyjnych można znaleźć na stronie http://support.brother.com) |
| **Wsparcie dla Airprint** | Nie |
| **Polecenia drukarki** | Emulacja ZPLII<br>Emulacja CPCL<br>ESC/P<br>Szablony P-touch<br>Raster |
| **Sterownik drukarki** | Microsoft® WHQL |
| **Wbudowane czcionki i rozmiary** | <Polecenia ESC/P><br>Czcionki bitmapowe: Gothic, Letter Gothic Bold, Helsinki<br>Rozmiary czcionek: 16, 24, 32 punktów<br>Czcionki konturowe: Gothic, Letter Gothic Bold, Helsinki<br>Rozmiary czcionek: 400 punktów(maks.)<br><Polecenia P-touch Template><br>Czcionki konturowe: Gothic, Letter Gothic Bold, Helsinki<br>Rozmiary czcionek: 400punktów (maks.) |

## Materiały eksploatacyjne

| | |
|---|---|
| **Rodzaj rolki** | BDL-7J000058-040 papier paragonowy 58 mm |

## Opcjonalne akcesoria

| | |
|---|---|
| **Baterie** | PA-BT-003 akumulator Li-ion (7.2 V) |
| **Pasek na ramię** | PA-SS-4000 |
| **Zasilacz sieciowy** | PA-AD-600EU<br>wejście: 110/220 V AC (50/60Hz)<br>wyjście:15 V DC (tylko do ładowania) |
| **Zasilacz samochodowy** | PA-CD-600WR podłączany do gniazdka zapalniczki<br>PA-CD-600CG instalowany na stałe |
| **Ładowarka do baterii** | PA-BC-002 |

*Drukarka podłączona za pomocą kabla USB z nowym, w pełni naładowanym akumulatorem. Dane wydruku określone przez Brother (pokrycie 13% 51x25,4 mm) w temperaturze 23° C.
Specyfikacje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.