_NETSelekt.pl

brother
at your side



Profesjonalne drukarki etykiet, opasek na rękę i paragonów 2”

TD-2020A / TD-2120N / TD-2130N / TD-2125N / TD-2135N / TD-2125NWB / TD-2135NWB

Seria TD-2000

Poprawa wydajności pracy i redukcja kosztów to priorytety każdej organizacji. A jeśli chodzi o serię TD-2000 to łączy ona w sobie potwierdzoną sprawność drukarek biurkowych z zupełnie nowym poziomem efektywności, abyś mógł robić więcej za mniej.

Dzięki zaawansowanym funkcjom i rozdzielczości druku do 300 dpi, modele z serii TD-2000 stanowią idealne rozwiązanie dla handlu detalicznego, opieki zdrowotnej, magazynowania, logistyki, produkcji oraz dla każdego innego sektora, w którym wymagane jest drukowanie wysokiej jakości paragonów lub etykiet zza biurka lub podczas podróży.

Najważniejsze cechy:

- **Wysoka prędkość druku do 152,4 mm/s**
- **Dwie opcje zasilania: zasilacz sieciowy lub opcjonalny akumulator[3]**
- **Łatwe podłączanie dzięki standardowo zainstalowanym portom USB i RS232C**
- **Kompaktowe i łatwe w obsłudze**
- **Bezpłatne, profesjonalne oprogramowanie do tworzenia etykiet**
- **Możliwość dostosowania do indywidualnych potrzeb poprzez dodanie opcjonalnego wyświetlacza z panelem dotykowym, odklejaka etykiet, akumulatora[3], interfejsu bezprzewodowej sieci LAN[3]**



Dane ogólne

Zawartość opakowania	Drukarka etykiet i paragonów serii TD-2000 Zasilacz sieciowy Kabel USB Dokumentacja
Obsługiwane języki	Angielski, Niemiecki, Włoski, Francuski, Niderlandzki, Hiszpański, Portugalski, Norweski, Fiński, Duński, Szwedzki

Wymiary i waga

Bez opakowania	TD-2020A: 110(szer.) x 215(gł.) x 172(wys.) ¦ 1,32Kg TD-2125N / TD-2135N: 110(szer.) x 215(gł.) x 172(wys.) ¦ 1,33Kg TD-2120N / TD-2130N / TD-2125NWB / TD-2130NWB: 110(szer.) x 215(gł.) x 172(wys.) ¦ 1,34Kg

Wbudowane funkcje

Metoda druku	Bezpośredni druk termiczny
Prędkość druku	Do 152,4 mm/s (drukarka zasilana przy użyciu zasilacza sieciowego) Do 76,2 mm/s (drukarka zasilana akumulatorem)
Maksymalna szerokość / długość druku	56 mm (szer) x 1 m (dł.)
Minimalna szerokość nośnika	19 mm
Maksymalna szerokość nośnika	63 mm
Maksymalna średnica rolki	127 mm
Tryb odbierania gotowych etykiet	Drukowanie ciągłe, odrywanie i odklejanie[3]
Rozdzielczość druku	203dpi (TD-2020A/ TD-2120N/ TD-2125N / TD-2125NWB) 300dpi (TD-2130N/ TD-2135N/ TD-2135NWB)
Pamięć	99 szablonów
Interfejsy	**USB, RS-232C**[1] (można używać z zewnętrznym czytnikiem kodów kreskowych) **10/100Base TX, Host USB**[2] *(TD-2120N / TD-2130N / TD-2125N / TD-2135N / TD-2125NWB / TD-2135NWB)* **Bluetooth Wersja.5.2 MFi** **Bezprzewodowa sieć LAN IEEE802.11a/b/g/n** z obsługą pasm 2.4GHz i 5GHz *(TD-2125NWB / TD-2135NWB)*

Profile Bluetooth	SPP(Serial Port Profile), OPP, HCRP, GATT (Low Energy)/ iAP2

Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowej	Metoda uwierzytelniania (schemat szyfrowania) Tryb infrastruktury: • SSL/TLS1.0/1.1/1.2 (HTTPS, IPPS) • SNMPv3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS) • WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)

Obsługiwane systemy operacyjne	Microsoft Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® 11 Microsoft Windows® Server 2012/2012R2/2016/2019/2022 *(TD-2120N / TD-2130N / TD-2125N / TD-2135N / TD-2125NWB / TD-2135NWB)* Linux
Wsparcie w zakresie SDK	Windows® B-PAC SDK. iOS®, Android™ *(TD-2120N / TD-2130N / TD-2125N / TD-2135N / TD-2125NWB / TD-2135NWB)* Informacje dostępne na stronie https://support.brother.com/g/s/es/dev/en/index.html?c=eu
Polecenia drukarki	P-touch Template 2.0 (w tym emulacja ZPLII), ESC/P, Raster, emulacja CPCL

Wbudowane czcionki (ESC/P)	Stałe: Letter Gothic Bold, Helsinki, Gothic Skalowalne: Letter Gothic Regular, Helsinki, Brussels, Gothic, San Diego, Brougham
Wbudowane czcionki (P-Touch template)	Skalowalne: Letter Gothic Regular, Helsinki, Brussels, Gothic
Wbudowane czcionki (ZPL)	Stałe: Letter Gothic Bold, Symbol, OCR-A, OCR-B Skalowalne: Utah Condensed Bold
Wbudowane kody kreskowe (ESC/P)	**1D:** CODE 39, ITF(I-2/5), EAN-8(JAN8), EAN-13(JAN13), UPC-A, UPC-E, CODABAR (NW-7), CODE 128, GS1-128(UCC/EAN 128), UPC i EAN z rozszerzeniem 2 lub 5-cyfrowym, CODE93, POSTNET, MSI GS1 Databar（RSS14、RSS14 Spiętrzony、RSS14 Obcięty、RSS14 Spiętrzony Wielokierunkowy）, GS1 Databar（RSS Ograniczony） GS1 Databar（RSS Rozszerzony、RSS Rozszerzony Spiętrzony） **2D:** Kod QR (model 1, model 2, micro QR), Maxicode, PDF417 (Standardowy, Obcięty, MicroPDF417) Data Matrix (ECC200 Square, ECC200 Rectangular) Aztec
Wbudowane kody kreskowe (P-Touch template)	**1D:** CODE 39, ITF(I-2/5), EAN-8(JAN8), EAN-13(JAN13), UPC-A, UPC-E, CODABAR (NW-7), CODE 128, GS1-128(UCC/EAN 128), POSTNET, GS1 Databar（RSS14、RSS14 Spiętrzony、RSS14 Obcięty、RSS14 Spiętrzony Wielokierunkowy）, GS1 Databar（RSS Ograniczony） GS1 Databar（RSS Rozszerzony、RSS Rozszerzony Spiętrzony） **2D:** Kod QR (model 1, model 2, micro QR), Maxicode, PDF417 (Standardowy, Obcięty, MicroPDF417) Data Matrix (ECC200 Square, ECC200 Rectangular)

Wbudowane kody kreskowe (ZPL)	**1D:** CODE 39, ITF(I-2/5), EAN-8(JAN8), EAN-13(JAN13), UPC-A, UPC-E, CODABAR (NW-7), CODE 128, GS1-128(UCC/EAN 128), UPC i EAN z rozszerzeniem 2 lub 5-cyfrowym, CODE93, POSTNET, MSI GS1 Databar（RSS14、RSS14 Spiętrzony、RSS14 Obcięty、RSS14 Spiętrzony Wielokierunkowy）, GS1 Databar（RSS Ograniczony） GS1 Databar（RSS Rozszerzony、RSS Rozszerzony Spiętrzony） **2D:** Kod QR, Maxicode, PDF417 (Standard, MicroPDF417) Data Matrix (ECC200 Square) Aztec

Oprogramowanie (P-Touch Editor 5.x)

Obsługiwane języki	Angielski, Duński, Niderlandzki, Francuski, Niemiecki, Włoski, Norweski, Portugalski, Hiszpański, Szwedzki, Fiński, Czeski, Polski, Węgierski, Chiński uproszczony, Rosyjski, Turecki, Japoński, Arabski, Tajski, Wietnamski
Liczba czcionek	Wszystkie zainstalowane czcionki true type
Obsługa plików graficznych	BMP, JPG, TIFF, PNG, GIF, DIB, WMF, WMF, EMF, ICO, JPEG, Funkcja zrzutu ekranu
Liczba ramek	126
Ustawianie długości etykiety	6-1000 mm
Liczba kodów kreskowych	18
Numerowanie sekwencyjne	1-5000, A-Z, a-z
Liczba kopii	1-5000
Współpraca z bazą danych	csv, txt, mdb, xls, baza danych Microsoft® SQL server (tylko Windows®)
Wczytywanie/Zapisywanie projektu etykiety	Tak

Materiały eksploatacyjne*

Etykiety cięte	BDE-1J026051-102 (rolka zawierająca 1900 sztuk białych etykiet o wymiarach 51 x 26 mm)
Papier do drukowania paragonów	BDL-7J000058-102 rolka taśmy ciągłej o wymiarach 58mm x 101,6m

Opcjonalne akcesoria

Adapter RS-232C	PA-SCA-001 (Adapter z RJ25 do DB9M)
Akumulator	**TD-2120N / TD-2130N:** PA-BT-4000LI Akumulator litowo-jonowy (ok. 300 cykli ładowania) PA-BB-001 Baza do baterii
Wyświetlacz z panelem dotykowym	**TD-2120N / TD-2130N / TD-2125N / TD-2135N / TD-2125NWB / TD-2135NWB:** PA-TDU-001
Odklejak etykiet	**TD-2120N / TD-2130N / TD-2125N / TD-2135N / TD-2125NWB / TD-2135NWB:** PA-LP-001
Interfejs bezprzewodowej sieci LAN	**TD-2120N & TD-2130N:** PA-WI-001

[1] Korzystanie z interfejsu RS-232C do podłączenia zewnętrznego czytnika kodów kreskowych wymaga zastosowania przejściówki PA-SCA-001 (adapter portu szeregowego RJ25 do DB9M)

[2] TD-2120N i TD-2130N Interfejs hosta USB może być wykorzystany do podłączenia zewnętrznego czytnika kodów kreskowych. Interfejs hosta USB nie może być wykorzystany do podłączenia adaptera bezprzewodowej sieci LAN PA-WI-001.

[3] Informacje na temat kompatybilności z najnowszymi modelami znajdują się w sekcji dotyczącej akcesoriów opcjonalnych.

** Dodatkowe informacje na temat materiałów eksploatacyjnych można uzyskać kontaktując się z lokalnym biurem handlowym firmy Brother.*

Wszystkie specyfikacje są poprawne w momencie drukowania i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Brother i logo Brother są znakami towarowymi Brother Industries, Ltd., zarejestrowanymi w Japonii i niektórych innych krajach. Wszelkie wymienione nazwy handlowe, loga i nazwy produktów innych firm są nazwami handlowymi lub znakami towarowymi poszczególnych firm.