CITIZEN

Nowy wymiar druku półprzemysłowego

Niewielki rozmiar, niewielka cena



Sprawdzona technologia

Drukarka etykiet CL-S6621 firmy Citizen łączy zalety sprawdzonego metalowego mechanizmu Hi-Lift ™ umożliwiającego łatwe ładowanie taśm i nośników z przewagą technologiczną przemysłowej obudowy ABS z podwójnymi ściankami.

Kompaktowy design

Kompaktowa konstrukcja urządzenia CL-S6621 firmy Citizen sprawia, że to najmniejsza 6-calowa drukarka etykiet na rynku, dlatego jest idealnym wyborem do wszystkich środowisk, w których ważna jest przestrzeń.

Łatwa obsługa i wymiana nośników

Łatwa wymiana nośników i taśm dzięki obudowie Hi-Open™.

TOMORROW'S PRINTING TODAY

Citizen Systems Europe GmbH, Otto-Hirsch-Brücken 17, 70329 Stuttgart, Germany

CL-S6621

_NETSelekt.pl

do etykiet, Szeroki format (6”)

Aplikacje

- Branża przesyłek kurierskich
- Logistyka/transport
- Branża przemysłowa
- Magazyny



Nowy wymiar w wydrukach 6-calowych

CITIZEN SYSTEMS EUROPE GMBH

CITIZEN



CL-S6621

do etykiet, Szeroki format (6”)

Model CL-S6621 posiada wbudowany zasilacz, który zmniejsza zajmowaną powierzchnię i zapobiega problemom z okablowaniem. Jednocześnie zwiększa też wagę i stabilność drukarki.

Specyfikacje

Model	CL-S6621
Technologia drukowania	Termotransfer + Bezpośredni termiczny
Rozdzielczość	203 dpi, 300 dpi
Prędkość druku (maksymalna)	6 cali na sekundę (150 mm/s)
Szerokość wydruku (maksymalna)	6 cali (168 mm)
Szerokość nośnika (od min. do maks.)	2 do 7 cali (50 do 178 mm)
Rozmiar rolki (maks.), Rozmiar rdzenia	Średnica wewnętrzna 5 cali (125 mm) Rozmiar rdzenia 1 do 3 cali (25,4 do 76 mm)
Grubość mediów (od min. do maks.)	63,5 do 254 µm
Długość nośnika (od min. do maks.)	0,25 do 32 cali (6,35 do 812,8 mm)
Czujnik nośnika	W pełni regulowana szczelina, karb, odblaskowy czarny znacznik i niski poziom nośnika
Główny interfejs	Podwójny interfejs szeregowy (RS-232C), USB (wersja 2.0, pełna prędkość)
Opcjonalne interfejsy	bezprzewodowy LAN 802.11b oraz standardowy 802.11g, 100 metrów, 64/128 bit WEP, WPA, do 54Mbps, Ethernet (10/100 BaseT), Równoległy (zgodność z IEEE 1284)
Rozmiar taśmy	Maksymalna średnica zewnętrzna 2,9 cala (74 mm). Długość 360 metrów. Rdzeń 1 (25 mm)
Zwijanie i typ taśmy	Strona tuszem na zewnątrz lub do wewnątrz ustawiana za pomocą przełącznika. Typ woskowy/woskowożywiczny lub żywiczny
System taśmy	Automatyczna regulacja napięcia taśmy ARCP ™
Mechanizm	Metalowy mechanizm Hi-Lift™ z szeroko otwieraną głowicą
Panel sterowania	4 przyciski i 4 diody LED
Emulacje (języki)	Cross-Emulation™ – automatyczne przełączanie pomiędzy językami Zebra® oraz Datamax®, Zebra® ZPL2® , CBI™ BASIC Interpreter, Datamax® DMX
Sterowniki i oprogramowanie	Bezpłatne ze strony internetowej, w tym wsparcie różnych platform
Flash (pamięć nieulotna)	Łącznie 8 MB, 1 MB dostępny dla użytkownika
Rozmiar (szer. x gł. x wys.) i waga	303 x 290 x 213 mm, 7,9 kg

Funkcje i korzyści

- Ładowanie papieru: Trwała konstrukcja – sprawdzony, całkowicie metalowy mechanizm Citizen Hi-Lift™
- Prędkość drukowania: Szybki wydruk – 6 cali na sekundę (150 mm na sekundę)
- Obsługa nośników: Obsługuje duże nośniki – mieści rolki o średnicy do 4,9 cala (125 mm)
- Opcje taśmy: Szeroki zakres opcji taśmy – zużywa do 360 metrów taśmy zwijanej na zewnątrz i do wewnątrz
- Obudowa Hi-Open™ do pionowego otwierania, nie zwiększa zajmowanej przestrzeni i bezpiecznie się zamyka.
- Koniec z nieczytelnymi etykietami – technologia kontroli taśmy barwiącej ARCP™ zapewnia wyraźne wydruki.
- Kompaktowe wymiary – wbudowane źródło zasilania zapewnia porządek na stanowisku pracy
- Niewielkie wymiary
- Opakowanie zdatne do recyklingu
- Odklejacz podstawowy

CITIZEN

CL-S6621

do etykiet, Szeroki format (6”)

Wszystkie nazwy produktów są znakami towarowymi poszczególnych producentów. Zebra®, ZPL oraz EPL to znaki towarowe firmy ZIH Corp. Datamax® jest znakiem towarowym firmy Datamax-O‘Neil Corporation. Wzory, specyfikacje i dostępność mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Wykluczono błędy i pominięcia. © Citizen Systems Europe GmbH, V.1.0

Citizen Systems Europe GmbH, Otto-Hirsch-Brücken 17, 70329 Stuttgart, Germany

CITIZEN SYSTEMS EUROPE GMBH