CITIZEN

Nowoczesna drukarka etykiet o wysokiej rozdzielczości

Znakomite wydruki przy 300 dpi



Stylowa, szybka i kompaktowa

Kompaktowa, nowoczesna i funkcjonalna konstrukcja CL-E331 zajmuje bardzo mało miejsca na biurku, jest łatwa w obsłudze i doskonale sprawdza się w każdym miejscu, od magazynów po szpitale. Wyróżnia się również szybką prędkością drukowania wynoszącą 6 cali na sekundę, jest szybka w konfiguracji i ładowaniu nośników.

Dobrze połączona

CL-E331 posiada wbudowane interfejsy LAN, USB i szeregowy. Wszystkie emulacje zgodne ze standardami branżowymi są w pełni obsługiwane, z opcją zdalnej obsługi przez przeglądarkę internetową, przy użyciu narzędzia do zarządzania Citizen LinkServer™.

Wysoka jakość druku w rozdzielczości 300 dpi

CL-E331 to idealny wybór do wszelkich zastosowań, począwszy od małych etykiet na probówkach w służbie zdrowia po szczegółowe tabliczki znamionowe w produkcji. W równym stopniu sprawdzi się w drukowaniu kodów kreskowych EAN i etykiet w sektorze handlu detalicznego.

TOMORROW'S PRINTING TODAY

Citizen Systems Europe GmbH, Otto-Hirsch-Brücken 17, 70329 Stuttgart, Germany

CL-E331

_NETSelekt.pl

do etykiet, Biurkowa

Aplikacje

- Branża przemysłowa
- Branża medyczna
- Branża farmaceutyczna
- Handel detaliczny



Kiedy potrzebny jest wyraźniejszy, bardziej szczegółowy wydruk, drukuje z rozdzielczością 300 dpi..

CITIZEN SYSTEMS EUROPE GMBH

CITIZEN



Interfejsy Ethernet LAN, USB i szeregowe w standardzie

Specyfikacje

Model	CL-E331
Technologia drukowania	Termotransfer + Bezpośredni termiczny
Rozdzielczość	300 dpi
Prędkość druku (maksymalna)	6 cali na sekundę (150 mm/s)
Szerokość wydruku (maksymalna)	4 cale (104 mm)
Szerokość nośnika (od min. do maks.)	1 - 4,6 cali (25 - 118 mm)
Rozmiar rolki (maks.), Rozmiar rdzenia	Średnica wewnętrzna 5 cali (125 mm) Rozmiar rdzenia 1 cal (25 mm)
Grubość mediów (od min. do maks.)	63,5 do 190 µm
Długość nośnika (od min. do maks.)	0,25 do 64 cali (6,35 do 1625,6 mm)
Czujnik nośnika	W pełni regulowana szczelina, karb i odblaskowy czarny znacznik
Główny interfejs	Potrójny interfejs USB 2.0, RS-232 i Ethernet 10/100
Rozmiar taśmy	Maksymalna średnica zewnętrzna 2,6 cala (60 mm). 300 metrów długości. 1-calowy (25 mm) rdzeń
Zwijanie i typ taśmy	Tuszem na zewnątrz. Typ woskowy/woskowożywiczny lub żywiczny
Mechanizm	Metalowy mechanizm Hi-Lift™ z szeroko otwieraną głowicą
Emulacje (języki)	Datamax® DMX, Cross-Emulation™ – automatyczne przełączanie pomiędzy językami Zebra® oraz Datamax®, Zebra® ZPL2® , CBI™ BASIC Interpreter, Eltron® EPL2®
Sterowniki i oprogramowanie	Bezpłatne ze strony internetowej, w tym wsparcie różnych platform
Flash (pamięć nieulotna)	Łącznie 16 MB, 4 MB dostępne dla użytkownika
Rozmiar (szer. x gł. x wys.) i waga	178 x 266 x 173 mm, 2,6 Kg
Obcinak	Typ gilotynowy, instalowany przez producenta
Gwarancja	2 years manufacturer's warranty or 100 Kms on printer. 6 months or 50 Kms in TT mode or 30 Kms in DT mode on printhead
EMC i normy bezpieczeństwa	CE, TUV, UL, FCC, VCCI

CL-E331

do etykiet, Biurkowa

Funkcje i korzyści

- Ładowanie papieru: Mechanizm Hi-Lift ™ i zamknięcie ClickClose™
- Prędkość drukowania: Szybki wydruk – 6 cali na sekundę (150 mm na sekundę)
- Obsługa nośników: Obsługuje duże nośniki – mieści rolki o średnicy do 5 cali (127 mm)
- Obudowa Hi-Open™ do pionowego otwierania, nie zwiększa zajmowanej przestrzeni i bezpiecznie się zamyka.
- Zgodność z normą ENERGY STAR®
- Niewielkie wymiary



CL-E331 posiada szeroko otwieraną obudowę Hi-Lift™ o kącie otwarcia 90º i wykorzystuje pełnowymiarowe taśmy o długości 300 m ze standardowymi 1-calowymi rdzeniami.

CITIZEN SYSTEMS EUROPE GMBH