Newland
SCANNING MADE SIMPLE

_NETSelekt.pl

1D i 2D
Android 11
AER
Duo Near & Far
IP65
Megapikselowa
GMS
Celownik laserowy
Ekran 4,0 cala
Ekran dotykowy
USB-C
5100 mAh
Micro SD
Aparat fotograficzny
Upadek z 1,8 m
4G
Bluetooth 5.0
WiFi Dual Band
NFC
GPS
GPRS
Ndevor
Acuscan
Gwarancja 2 lata




# N7 Cachalot Pro II

Komputery mobilne

## Cechy

**Wytrzymałość klasy biznes**

Zaprojektowany do pracy w zakurzonych środowiskach oraz odporny na nieuniknione uderzenia i upadki, N7 Cachalot Pro II oferuje stopień ochrony IP65 i został przetestowany pod kątem upadków z wysokości do 1,8 m, co zapewnia długą żywotność w trudnych warunkach.

**Klucze do odblokowania Aplikacji**

N7 Cachalot Pro II został zaprojektowany do różnorodnych zastosowań, w których nadal preferowana jest klawiatura fizyczna. Oferuje elastyczny wybór pomiędzy opcjami klawiatury z 29, 38 i 47 klawiszami (bez bocznych przycisków skanowania). Każda z trzech konfiguracji obsługuje podświetlanie, aby zapewnić dobrą widoczność w ciemnych pomieszczeniach.

**Skanowanie megapikselowych kodów kreskowych - Duo Near & Far***

N7 Cachalot Pro II jest dostępny z zaawansowaną technologią skanowania Duo Near & Far. Technologia Duo Near & Far firmy Newland łączy dwa silniki skanowania 2D pracujące jednocześnie w celu rozpoznawania i dekodowania kodów kreskowych zarówno z małej, jak i dużej odległości. Dzięki dwóm niezależnym silnikom skanowania, N7 Cachalot Pro II może płynnie przełączać się między nimi w zależności od odległości od kodu kreskowego, co w efekcie daje szybsze skanowanie i wyższą wydajność.

***dostępny również jako model tylko ze standardowym zasięgiem***

**Wytrzymały komputer przenośny z ekranem dotykowym**

współczynnikiem odbicia, dzięki czemu zapewnia krystalicznie czysty obraz, nawet w świetle słonecznym. Ekran dotykowy umożliwia obsługę w rękawiczkach i zachowuje czułość, nawet gdy jest mokry. Zastosowano dodatkową ochronę przy użyciu szkła Gorilla Glass 3, co sprawia, że N7 Cachalot Pro II jest bardziej wytrzymały i odporny na uszkodzenia, dzięki czemu urządzenie to będzie idealnym towarzyszem w trudnych warunkach.

**Niezawodne użytkowanie przez cały dzień dzięki baterii z możliwością wymiany podczas pracy**

N7 Cachalot Pro II obsługuje szybkie ładowanie dzięki akumulatorowi 5100 mAh wymienialnemu w trakcie pracy. Dzięki temu Twój program nadal działa, a sieć WiFi jest podłączona nawet po całkowitym wyjęciu akumulatora w celu wymiany na nowy. Jedną stację dokującą można połączyć z 3 innymi stacjami dokującymi (aż do 4 stacji), aby zmniejszyć liczbę gniazd zasilania potrzebnych do ładowania urządzeń.

**Zalecany jest Android Enterprise**

N7 Cachalot Pro ma certyfikat jakości Google AER, co oznacza, że posiada wszelkie aktualizacje w zakresie wydajności i bezpieczeństwa systemu operacyjnego oraz podstawowych funkcji. Ten certyfikat w połączeniu z bezpłatnym systemem MDM Ndevor firmy Newland umożliwia klientom zachowanie bezpieczeństwa dzięki widoczności i kontroli nad urządzeniami niezależnie od ich lokalizacji.



## Sugerowane branże

Magazynowanie
Logistyka
Przemysł
Produkcja
Transport

# N7 Cachalot Pro II Specyfikacja techniczna

| Przechwytywanie danych | |
|---|---|
| 1D | Wszystkie najważniejsze kody 1D |
| 2D | Wszystkie najważniejsze kody 2D |
| Czujnik obrazu | CMOS 1280 x 800 |
| Celowanie | Dioda laserowa |
| Oświetlenie | Biała dioda LED (625 ± 10 nm) |
| Tryby skanowania | Tryb wyzwalania, tryb wykrywania |
| Częstotliwość skanowania | 60 klatek na sekundę |
| Głębia ostrości EAN 13 (13 mil) | SR: 40-480 mm; Duo Near & Far: 20-180 cm |
| Głębia ostrości Kod 39 (5 mil) | SR: 80-350 mm |
| Głębia ostrości Kod 39 (10 mil) | SR: 50-575 mm; Duo Near & Far: 20-140 cm |
| Głębia ostrości Kod 39 (55 mil) | Duo Near & Far: 40-430 cm |
| Głębia ostrości Kod 39 (100mil) | Duo Near & Far: 50-600 cm |
| Głębia ostrości Kod 39 (3 mil) | SR: 100-180 mm |
| Głębia ostrości Kod 128 (10mil) | SR: 60-480 mm |
| Kod głębi ostrości 128 (15 mil) | Duo Near & Far: 75-2600 mm |
| Kod głębi ostrości 128 (100 mil) | Duo Near & Far: 440-9800 mm |
| Głębia ostrości PDF417 (10 mil) | SR: 60-320 mm |
| Głębia ostrości Data Matrix (10 mil) | Duo Near & Far: 105-310 mm |
| Głębia ostrości Data Matrix (15 mil) | SR: 55-355 mm |
| Głębia ostrości Data Matrix (55 mil) | Duo Near & Far: 190-3900 mm |
| Głębia ostrości QR (10 mil) | Duo Near & Far: 110-250 mm |
| Głębia ostrości QR (15 mil) | SR: 50-400 mm |
| Głębia ostrości QR (55 mil) | Duo Near & Far: 195-3700 mm |

| Wydajność | |
|---|---|
| System operacyjny | Android 11 - GMS, zalecany Android Enterprise (AER) |
| Procesor | Ośmiordzeniowy procesor 2 GHz |
| Pamięć RAM | 4 GB |
| Pamięć Flash | 64 GB |
| Rozszerzenie pamięci (maks.) | Karta Micro SD/TF (do 128 GB) |

| Właściwości fizyczne | |
|---|---|
| Typ Baterii | 3,8 V, 5100 mAh, wyjmowany |
| Klawisze | Dwa przyciski skanowania (lewy / prawy), trzy dotykowe klawisze nawigacyjne |
| Aparat fotograficzny | 13 megapikseli, PDAF, z latarką LED |
| Wymiary (mm) | 200 (wys.) x 70 (szer.) x 29 mm (uchwyt pistoletowy 58 mm) |
| Wyświetlacz | 4- WVGA ekran I PS ze szkłem Gorilla Glass, rozdzielczość 480x800, obsługa w rękawiczkach |
| Gniazdo rozszerzeń | Karta MicroSD (maks. 128 GB) |
| Oczekiwana żywotność baterii | Skanowanie: > 15 godzin ciągłej pracy; czuwanie: 500 godzin |

**Newland EMEA HQ**
+31 (0) 345 87 00 33
info@newland-id.com
newland-id.com

Zapraszamy do kontaktu z nami lub partnerem w pobliżu
Wizyta newland-id.com/partners
Specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
© Newland EMEA 2023, wszelkie prawa zastrzeżone

Newland
SCANNING MADE SIMPLE

# N7 Cachalot Pro II Specyfikacja techniczna

| | |
|---|---|
| Interfejsy | Szybkie ładowanie (QC) 3.0, port typu C, 9V/2A |
| Klawiatura | 29, 38 lub 47 fizycznych przycisków, funkcja białego podświetlenia |
| Powiadomienia | Wibrator, głośnik i wielokolorowa dioda LED |
| Zasilanie wejściowe | AC 100~240 V, 50~60 Hz |
| Zasilanie wyjściowe | Typ C 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A |
| Czujniki | Czujnik grawitacji, przełącznik Halla |
| SIM (tylko konfiguracje 4G) | Nano + Nano lub Nano+TF |
| Waga | 360g (w tym bateria) |
| **Bezprzewodowy** | |
| Radio WWAN (tylko konfiguracje 4G) | 2G: GSM: 850/900/1800/1900MHz; 3G: WCDMA: B1/B2/B5/B7/B8/ B20/B28a&b, CDMA lx/EVDO: BCO; 4G: FDD-LTE: B1/B2/B3/B5/B7/B8/B20/B28a&b, TDD-LTE: B38/B39/B40/B41 (100M) |
| WLAN RADIO | 802.11 a/b/g/n/ac, kompatybilny z 11 d/h/i/k/r/v/w, obsługuje częstotliwości 2,4 GHz i 5 GHz; Roaming: super szybki roaming |
| WPAN RADIO | Tryb dual, Bluetooth 5.0+LE (kompatybilny wstecznie) |
| RFID (nieobsługiwane w konfiguracji z uchwytem pistoletowym) | NFC: 13,56 MHz IS014443A/B, MI FARE, Felica, Tagi NFC Forum |
| GPS (tylko konfiguracje 4G) | Beidou, Galileo, GLONASS, GPS (AGPS) |
| **Środowisko** | |
| Temperatura robocza | -20 ℃ do 55 ℃ |
| Temperatura przechowywania | -40°C do 70°C |
| Wilgotność | 5% do 95% (bez kondensacji) |
| Wyładowanie elektrostatyczne (ESD) | ± 8 KV (wyładowanie bezpośrednie); ± 15 KV (wyładowanie powietrzne) |
| Odporność na upadek | 1,8 m |
| Klasa IP | IP65 |
| **Akcesoria** | |
| Standardowo | Pasek na rękę, kabel USB, bateria i adapter z wieloma wtyczkami (obsługuje szybkie ładowanie) |
| Opcjonalnie | Pojedyncza stacja dokująca, uchwyt pistoletowy, ładowarka z 4 gniazdami, folia ochronna na ekran |
| **Oprogramowanie** | |
| MDM | Ndevor, SOTI, Airwatch |
| Emulacja terminala | StayLinked, Ivanti Velocity |
| Narzędzia konfiguracyjne | Ndevor |
| **Certyfikaty** | |
| Sprzęt komputerowy | CE-RED, FCC, BIS, RoHS2.0, REACH, AER, SOTI, UN38.3, IEC62471; Laser Safety: IEC60825 |
| **Gwarancja** | |
| Standardowo | 2 lata |

**Newland EMEA HQ**
+31 (0) 345 87 00 33
info@newland-id.com
newland-id.com

Zapraszamy do kontaktu z nami lub partnerem w pobliżu
Wizyta newland-id.com/partners
Specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
© Newland EMEA 2023, wszelkie prawa zastrzeżone

Newland
SCANNING MADE SIMPLE