SATO
Powered On Site /

_NETSelekt.pl

Inteligentne drukowanie – teraz jeszcze prostsze.



CT4-LX

4-calowa, inteligentna, biurkowa drukarka nowej generacji

satoeurope.com

DANE TECHNICZNE				
Metoda drukowania			Termiczna/ termotransferowa	
Tryb drukowania			Ciągły, odrywany, odcinany, z podajnikiem, dla etykiet typu Linerless (bez podkładu)	
Rozdzielczość druku			8 pkt/mm (203 dpi)	12 pkt/mm (305 dpi)
Maks. prędkość drukowania			8 ips (203 mm/s) *Tryb dla etykiet typu Linerless (bez podkładu): 4 ips (101 mm/s)	6 ips (152 mm/s) *Tryb dla etykiet typu Linerless (bez podkładu): 4 ips (101 mm/s)
Maks. powierzchnia zadruku	Szerokość		104 mm (4,1")	
	Długość		2 500 mm (98,4")	1 500 mm (59,1")
Procesor			32-bitowy, 1 GHz	
Pamięć drukarki			4GB ROM, 1GB RAM	
DANE TECHNICZNE MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH (Zaleca się stosowanie materiałów eksploatacyjnych produkowanych lub dostarczanych przez firmę SATO)				
Typ czujnika			Czujnik I-mark (refleksyjny), czujnik Black Mark (transmisyjny)	
Typ nośnika			Etykiety w rolkach lub wykrawane i składane (fan-fold), z podkładem ciągłym, syntetycznym, ułożenie wyśrodkowane, warstwą wierzchnią do wewnątrz i na zewnątrz.	
Grubość nośnika			0,08 – 0,19 mm (80 – 190 µm) (0,031" – 0,075")	
Kształt etykiety	Średnica rolki		Maks. ø 128 mm (5,0") na rdzeniu 40 mm (1,5"); maks. ø 115 mm (4,5") dla etykiet RFID	
	Kierunek nawoju		Warstwą wierzchnią na zewnątrz/ do wewnątrz (w przypadku etykiet RFID: warstwą wierzchnią na zewnątrz)	
Rozmiar etykiety (bez podkładu)	tryb ciągły	Szerokość	22 – 115 mm (0,87" – 4,53"), z podkładem 25 – 118 mm (0,98" – 4,65")	
		Długość	7 – 397 mm (0,28" – 15,63"), z podkładem 10 – 400 mm (0,39" – 15,75")	
	tryb odrywany	Szerokość	22 – 115 mm (0,87"– 4,53"), z podkładem 25 – 118 mm (0,98" – 4,65")	
		Długość	22 – 397mm (0,87" – 15,63"), z podkładem 25 – 400mm (0,98" – 15,75")	
	tryb z obcinakiem/ podajnikiem	Szerokość	22 – 115 mm (0,87" – 4,53"), z podkładem 25 – 118 mm (0,98" – 4,65")	
		Długość	20 – 397 mm (0,87" – 15,63"), z podkładem 23 – 400 mm (0,91" – 15,75")	
	tryb dla etykiet typu Linerless (bez podkładu)	Szerokość	25 mm – 110 mm (0,98" – 4,33")	
		Długość	25 mm – 100 mm (0,98" – 3,94")	
Taśma (kalka termotransferowa)	Rozmiar		Maks. długość: 100 m (3 937"), maks. średnica rolki: 39 mm (1,54"), szerokość taśmy: 45 mm – 111 mm (1,77" – 4,37"), średnica kora: 12,7 mm (0,5"), kierunek nawoju: warstwa wierzchnia na zewnątrz	
CZCIONKI / SYMBOLE				
Czcionki wbudowane	Bitmapy standardowe		U, S, M, WB, WL, XS, XU, XM, XB, XL, OCR-A, OCR-B, znaki japońskie Kanji, chiński uproszczony/tradycyjny, koreański	
	Skalowalne czcionki		40 skalowalnych czcionek, wsparcie wielojęzykowe (47 języków), czcionki jedno- i dwubajtowe (język koreański, chiński, japoński)	
	Kodowanie		Najpopularniejsze łacińskie i ogólnoeuropejskie strony kodowe (zgodność z WGL4), GB18030 (uproszczony), KSX1001 (koreański), BIG5 (tradycyjny), JIS, SHIFTJIS, UTF- 8 / UTF-16BE, Unicode	
Kod kreskowy	Liniowe		UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 93, Code 128, GS1-128 (UCC / EAN128), CODABAR (NW-7), ITF, Industrial 2 of 5, NEC Matrix 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI, Customer Barcode, POSTNET, UPC Add-on Code, BOOKLAND, USPS Code, GS1-DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Expanded Stacked	
	Symbologie 2D		PDF417, w tym Micro PDF, Maxi Code, GS1 Data Matrix, Datamatrix (ECC200), kody QR, w tym Micro QR, kod Aztec	
	Symbologie łączone (Composite)		EAN-8/13 Composite, UPC-A/E Composite, GS1 DataBar (Composite, Truncated Composite, Stacked Composite, Expanded Stacked Composite, Expanded Composite, Stacked Omnidirectional Composite, Limited Composite), GS1-128 Composite, GS1 DataBar Limited Composite (CC-A / CC-B), GS1-128 Composite (CC-A / CC-B / CC-C)	
Kierunek zadruku			Dane znaków i rotacja kodów kreskowych: 0°, 90°, 180°, 270°	
Możliwość pobierania czcionek, grafik i formatów			Maks. 1GB	
CHARAKTERYSTYKA INTERFEJSU I INTEGRACJA				
Interfejsy	Interfejsy standardowe		USB 2.0 High Speed (Type A x 2 / B x 1), LAN (10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T), NFC	
	Interfejsy opcjonalne		RS-232C, WLAN (certyfikowane WiFi, EEE802.11a/b/g/n/ac) i Bluetooth wer. 4.1	
Wyświetlacz			Kolorowy wyświetlacz TFT (480 x 272) 4,3", rezystancyjny panel dotykowy	
Duża dioda LED informująca o aktualnym statusie			Niebieska/ czerwona	
Obsługa wielu języków			47 języków i skalowalnych czcionek druku, 31 języków w menu wyświetlacza LCD	
Zdalna diagnostyka zapobiegawcza			SNMP wer. 3, HTTPs	
Obsługiwane protokoły drukarki			SBPL (SATO Barcode Printer Language), SZPL, SDPL, SIPL, STCL, SEPL	
CHARAKTERYSTYKA DZIAŁANIA				
Wymagania dotyczące zasilania			Wejście: AC100V~AC240V±10%, 50/60 Hz, (zasilacz AC) Wyjście: DC24V ±5,0% 2,7A	
Środowisko	Praca		0 – 40°C/ 30 –80% wilgotności względnej (bez kondensacji)	
	Przechowywanie		-10 – 60°C/ 15 –90% wilgotności względnej (bez kondensacji)	
Wymiary			Szerokość 178 mm x głębokość 238 mm x wysokość 214 mm (7,0" x 9,4" x 8,42")	
Waga			3,4 kg (7,5 lbs) (model TT)	
POZOSTAŁE				
Normy i atesty			IEC 60950, CE Marking, EN 60950-1, EN55032, EN 55024, RE, Nemko-GS, cMETus, UL60950-1/CSA C22.2 No. 60950-1, FCC 15 (SUB B, C, E), ICES-003, BIS, RCM, CCC, SRRC, KC, SIRIM, IMDA, PTQC, NBTC, DGPT, BSMI, NCC, NTC, EAC, IRAM, ENACOM, ANATEL, NOM, IFT	
Funkcje – Przydatne cechy			Zapobieganie marnowaniu etykiet, profil nośnika, Auto Clone, SATO RF Analyze (SRA) dla znaczników RFID UHF, usługi SATO Online Services (SOS), 21 filmów instruktażowych konserwacji drukarki, 1 GB dostępnego miejsca na przechowywanie własnych filmów wideo (dźwięk odtwarzany przez wbudowany głośnik)	
Funkcje – automatyczna diagnoza			Kontrola głowicy termicznej, czujnik końca etykiety, czujnik końca i braku taśmy, wydruk testowy, czujnik otwarcia pokrywy	
OPCJE				
Akcesoria			Obcinak, obcinak do etykiet typu Linerless (bezpodkładowych), dyspenser, interfejs RS-232C, zegar czasu rzeczywistego, zestaw WLAN + Bluetooth, RFID UHF i HF (wkrótce)	
DANE TECHNICZNE RFID (Opcjonalnie)				
UHF	w standardzie		ISO/IEC 18000-63	
HF	w standardzie		ISO/IEC 15693 i ISO/IEC 14443 Type A/FeliCaLite	

Powered On Site /

All information in this leaflet is accurate as of 2021 March. Product specifications are subject to change without notice. Any unauthorized reproduction of the contents of this leaflet, in part or whole, is strictly prohibited. All other software, product or company names are trademarks or registered trademarks of their respective owners.

© 2022 SATO CORPORATION. Wszelkie prawa zastrzeżone.

W celu uzyskania dalszych informacji, skontaktuj się z lokalnym oddziałem firmy SATO lub odwiedź naszą stronę internetową: satoeurope.com