Newland
SCANNING MADE SIMPLE

_NETSelekt.pl

1D i 2D | Android 13 | Ekran 10,1 cala | Megapikselowa | USB | Ekran dotykowy

SD | Aparat fotograficzny | 4G | PoE | Bluetooth 5.2 | WiFi Dual Band

I/O Ctrl | Optional MSR | Optional NFC | Ndevor | Gwarancja 2 lata



NQuire 1000 Manta III

Mikrokioski

Cechy

Duży wielozadaniowy ekran dotykowy

Model NQuire 1000 Manta III jest wyposażony we wszechstronny ekran dotykowy o przekątnej 10,1 cala, zapewniający płynną interakcję i przyjazne wrażenia dla użytkownika. Dzięki dużemu ekranowi, NQuire 1000 Manta III umożliwia efektywne wyświetlanie dużych ilości danych i uruchamianie aplikacji innych firm, służąc do różnorodnych celów, takich jak zarządzanie stanami magazynowymi, jako kasa w supermarkecie czy do procesu samodzielnego zameldowania w hotelu.

Solidna wydajność

Zasilany ośmiordzeniowym procesorem 2,0 GHz model NQuire 1000 Manta III jest przeznaczony do pracy w dynamicznych środowiskach. Działając na platformie Android 13, NQuire Manta III ułatwia tworzenie i bezproblemowe wdrażanie niestandardowych aplikacji, w pełni wykorzystując potencjał bogatego w funkcje środowiska Android.

W pełni bezprzewodowe funkcje

Oferując różne opcje łączności, w tym WiFi, Ethernet, Bluetooth 5.2 oraz 4G, mikrokiosk NQuire 1000 Manta III zapewnia bezproblemową komunikację.

Precyzyjne skanowanie kodów kreskowych

U podstaw NQuire 1000 Manta III leży zaawansowana technologia skanowania megapikselowego firmy Newland, zapewniająca wydajne przechwytywanie danych z kodów kreskowych. Technologia ta wyznacza wysokie standardy w zakresie precyzyjnego skanowania zarówno dużych, jak i małych kodów kreskowych 1D i 2D. Co więcej, NQuire 1000 Manta III jest zoptymalizowany pod kątem odczytu kodów kreskowych wyświetlanych na ekranach smartfonów i tabletów, co zwiększa jego użyteczność we współpracy z różnymi urządzeniami.

Elastyczny montaż w poziomie i w pionie

NQuire 1000 Manta III zapewnia wszechstronne możliwości montażu zarówno w orientacji poziomej, jak i pionowej. Użytkownicy mają możliwość wyboru pozycji czytnika kodów kreskowych i podświetlanego logo Newland, aby dopasować je do wybranej orientacji. Klasyczna konfiguracja Vesa75 gwarantuje bezproblemową integrację z uznanymi w branży standardami, upraszczając cały proces konfiguracji.


Maksymalizacja możliwości dzięki NFC i MSR

NQuire 1000 Manta III posiada opcjonalne akcesoria zapewniające lepszą łączność i przechwytywanie danych, w tym moduł NFC do bezdotykowej identyfikacji, bezpiecznego dostępu lub płatności. NQuire 1000 Manta III oferuje również moduł MSR do obsługi starszych aplikacji.

Bezpłatne oprogramowanie do zarządzania urządzeniami

Model NQuire 1000 Manta III jest oferowany wraz z bezpłatnym rozwiązaniem MDM firmy Newland: Ndevor. Oprogramowanie to ułatwia zarządzanie informacjami z wspólnej bazy danych oraz porządkowanie aplikacji i ustawień w poszczególnych urządzeniach, a także zapewnia wygodną pomoc w rozwiązywaniu problemów – a wszystko to z centralnej lokalizacji.





Sugerowane branże

Sprzedaż | Hotelarstwo i gastronomia | Produkcja | Opieka zdrowotna | Przemysł

NQuire 1000 Manta III Specyfikacja techniczna

Przechwytywanie danych	
1D	Wszystkie najważniejsze kody 1D
2D	Wszystkie najważniejsze kody 2D
Głębia ostrości EAN 13 (13 mil)	70 mm – 610 mm
Głębia ostrości Kod 39 (5 mil)	110 mm – 290 mm
Głębia ostrości PDF417 (6,7 mil)	110 mm – 230 mm
Głębia ostrości Data Matrix (10 mil)	110mm – 260 mm
Głębia ostrości QR (15 mil)	55 mm – 410 mm
Wydajność	
System operacyjny	Android 13 GMS
Procesor	64-bitowy procesor Octa-core 2,0 GHz
Pamięć RAM	4 GB
Pamięć Flash	64 GB
Właściwości fizyczne	
Adaptacja AC	12 V przy 3 A
Aparat fotograficzny	Przedni aparat: 8 MP
Wymiary (mm)	251,7 (szer.) × 173,5 (wys.) × 32 (gł.) mm
Wyświetlacz	10,1" (1280 x 800), pojemnościowy ekran dotykowy
Interfejsy	1 x USB typu C, 1 x USB typu A, 2 x GPIO, 1 x gniazdo rozszerzeń, Ethernet RJ45, obsługa kart MicroSD (do 128 GB)
Klawiatura	Klawisze góra/dół, klawisze Vol+/Vol-, klawisz Menu
Moduły	Wbudowany moduł 4G
Powiadomienia	Głośnik i wielokolorowe diody LED
Zasilanie przez sieć Ethernet	RJ45 IEEE 802.3 af/at
Czujniki	Czujnik grawitacyjny, czujnik podczerwieni
SIM	Nano + Nano/Nano+TF
Bezprzewodowy	
WWAN RADIO	2G: 850/900/1800/1900MHz; 3G: WCDMA (B1, B2, B5, B8); CDMA:1X EVDO (BC0); TD-SCDMA: B34/39; 4G: TDD-LTE (B34,B38, B39, B40, B41), FDD-LTE (B1, B2, B3, B5, B7, B8, B20, B28 a&b)
WLAN RADIO	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, obsługa podwójnej częstotliwości 2.4G i 5G
WPAN RADIO	Bluetooth 5.2
NFC	13,56 MHz RFID: ISO14443A/B, MIFARE, FeliCa, NFC Forum Tags, ISO15693. Obsługuje odczyt kart identyfikacyjnych, obsługuje tryby czytnika/zapisu. (wymagany opcjonalny moduł NFC)
GPS	GPS (AGPS), GLONASS, Beidou, Galileo
Środowisko	
Temperatura robocza	-10°C do 50°C (-14°F do 122°F)
Temperatura przechowywania	-20°C do 60°C (-4°F do 140°F)
Wilgotność	5% do 90% (bez kondensacji)

Newland EMEA HQ
+31 (0) 345 87 00 33
info@newland-id.com
newland-id.com

Zapraszamy do kontaktu z nami lub partnerem w pobliżu
Wizyta newland-id.com/partners
Specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
© Newland EMEA 2023, wszelkie prawa zastrzeżone

Newland
SCANNING MADE SIMPLE

Wyładowanie elektrostatyczne (ESD)	± 12 kV (wyładowanie powietrzne), ± 6 kV (wyładowanie bezpośrednie)
Klasa IP	IP54 (tylko przód)
Akcesoria	
Opcjonalnie	Moduł NFC, moduł MSR
Oprogramowanie	
MDM	Ndevor
Gwarancja	
Standardowo	2 lata
Przedłużenie gwarancji	+1 or 3 Years
Usługa osłonowa	3 or 5 Years

Newland EMEA HQ

+31 (0) 345 87 00 33

info@newland-id.com

newland-id.com

Zapraszamy do kontaktu z nami lub partnerem w pobliżu

Wizyta newland-id.com/partners

Specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

© Newland EMEA 2023, wszelkie prawa zastrzeżone

Newland
SCANNING MADE SIMPLE