

**UNIFIED COMMUNICATIONS**


## Kamera internetowa 4K do konferencji z polem widzenia 120 stopni i automatycznym kadrowaniem



Dzięki polu widzenia 120°, oferująca 8 megapikseli kamera UC CAM120UL, wyposażona w technologie redukcji szumów 2D i 3D, zapewnia rewelacyjną płynność i szczegółowość obrazu, nawet w warunkach słabego oświetlenia i sprawia, że wszystko, co ważne, pozostaje widoczne.

Dwa zintegrowane mikrofony kierunkowe wykrywają dźwięk z odległości do 4 metrów.

Łatwa w konfiguracji i oferująca obrót o 360 stopni z regulacją kąta pochylecia o 10 stopni, ta lekka kamera idealnie sprawdzi się w każdej przestrzeni konferencyjnej. Jest ona kompatybilna z wszystkimi wiodącymi programami konferencyjnymi, takimi jak Zoom, Skype, Microsoft Teams i inne.



## Pole widzenia 120 stopni

Pole widzenia oznacza obszar, który widoczny jest przez obiektyw kamery. Ma on bezpośrednie przełożenie na to, jak dużo z miejsca spotkania będzie widoczne dla uczestników biorących udział zdalnie. Kąt 120 stopni to odpowiednie rozwiązanie dla większości standardowych sal konferencyjnych.



## Cyfrowa redukcja szumów 2D & 3D z HDR

Zapewniające niesamowitą jakość obrazu, te dwie, połączone technologie odszumiania obrazu zapewniają ostry i wyraźny obraz wideo i zdjęć, nawet w warunkach słabego oświetlenia. Aby mieć pewność, że wszyscy członkowie Twojego zespołu są zawsze dobrze widoczni, niezależnie od warunków oświetlenia otoczenia, technologia High Dynamic Range (HDR) automatycznie dostosowuje poziom jasności, aby utrzymać Cię w centrum uwagi.



## Automatyczne kadrowanie

Dzięki inteligentnemu wykrywaniu twarzy i lokalizacji głosu kamera śledzi osobę, która mówi i płynnie przelacza się między prezenterami, automatycznie dostosowując się do lokalizacji i liczby uczestników spotkania. Nie tylko rozpoznaje i przybliża mówców, ale także śledzi ich, gdy poruszają się po sali.



## Czysty, wyraźny i naturalny dźwięk

Wyposażone w zaawansowane algorytmy redukcji szumów, dwa zintegrowane mikrofony kierunkowe wykrywają głos z odległości do 4 metrów i zapewniają wysokiej jakości dźwięk wolny od irytujących szumów tła lub zniekształceń.

## SPECYFIKACJA

### Kamera

<b>Pixels</b>	8M
<b>Rozdzielczość fizyczna</b>	4K UHD
<b>Obsługiwane rozdzielczości</b>	2160p (30kl/s); 1440p (30kl/s); 1080p (30kl/s)
<b>Pole widzenia po przekątnej (dFoV)</b>	120°
<b>Fokus</b>	stały
<b>Fokus - odległość</b>	1.5m
<b>Apertura</b>	1.8
<b>Automatyczne kadrowanie</b>	tak

### Audio

<b>Ilość mikrofonów kierunkowych</b>	2
<b>Zasięg mikrofonu</b>	4m
<b>Zasięg mikrofonu (kąt)</b>	180°

### Złącza

<b>Camera</b>	USB Type-C
<b>Host</b>	USB v.2.0

### MECHANICZNE

<b>Kąt pochylenia</b>	≤10°
<b>Rotacja</b>	360°

### ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

**Certyfikaty** CE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH

### WYMIARY / WAGA

<b>Wymiary produktu szer. x wys. x gł.</b>	118 x 53.4 x 48.5mm
<b>Wymiary pudła szer. x wys. x gł.</b>	147 x 91 x 70.5mm
<b>Waga (bez pudła)</b>	0.2kg
<b>Waga (z pudłem)</b>	0.31kg
<b>Kod EAN</b>	4948570033010

### POWIĄZANE INFORMACJE

**Powiązane produkty** [UC CAM120ULB-1](#), [UC CAM180UM-1](#), [UC CAM80UM-1](#), [UC CAM75FS-1](#), [UC SPK01M](#)



Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone. Pomyłki i wprowadzanie zmian zastrzeżone. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama są zgodne z normą ISO-9241-307:2008 określającą liczbę i rodzaj defektów matrycy. © Iiyama Corporation. ALL RIGHTS RESERVED