

UNIFIED COMMUNICATIONS

Uniwersalny panel konferencyjny



Wybierz proste rozwiązanie do współpracy oferujące kamerę 12 megapikseli, 6 mikrofonów kierunkowych i 8-watowy głośnik. Inteligentne funkcje obejmujące wykrywanie twarzy, automatyczne śledzenie i lokalizację głosu, gwarantują wysoką jakość doświadczeń. Dodatkowo panel daje możliwość zachowania trzech predefiniowanych ustawień, a funkcją zoom można sterować pilotem.



Pole widzenia 120 stopni

Pole widzenia oznacza obszar, który widoczny jest przez obiektyw kamery. Ma on bezpośrednie przełożenie na to, jak dużo z miejsca spotkania będzie widoczne dla uczestników biorących udział zdalnie. Kąt 120 stopni to odpowiednie rozwiązanie dla większości standardowych sal konferencyjnych.



Automatyczne kadrowanie

Dzięki inteligentnemu wykrywaniu twarzy i lokalizacji głosu kamera śledzi osobę, która mówi i płynnie przełącza się między prezenterami, automatycznie dostosowując się do lokalizacji i liczby uczestników spotkania. Nie tylko rozpoznaje i przybliża mówców, ale także śledzi ich, gdy poruszają się po sali.



Predefiniowane ustawienia kamery

Trzy predefiniowane ustawienia kamery w połączeniu z 5-krotnym zoomem pozwalają na szybkie rozpoczęcie spotkania. Po prostu zapisz, gdzie kamera ma skierować obiektyw i przy pomocy jednego przycisku przełączaj się między zapisanymi ustawieniami.



Dźwięk jakości studyjnej

6-elementowy mikrofon i 8-watowy głośnik z adaptacyjnym tłumieniem echa, automatycznym śledzeniem, redukcją szumów, automatyczną kontrolą wzmocnienia i eliminacją pogłosu zapewniają wyraźny, wysokiej jakości dźwięk wolny od szumów tła i zniekształceń.

SPECYFIKACJA

Kamera

Pixels	12M
Rozdzielczość fizyczna	4K UHD
Obsługiwane rozdzielczości	2160p (30kl/s); 1440p (30kl/s); 1080p (30kl/s)
Pole widzenia po przekątnej (dFoV)	120°
Fokus	stały
Fokus - odległość	2m
Zoom	5x digital zoom
Automatyczne kadrowanie	tak
Ilość predefiniowanych ustawień kamery	3

Audio

Ilość mikrofonów kierunkowych	6
Zasięg mikrofonu	8m
Adaptacyjne tłumienie echa	tak
Automatyczne śledzenie	tak
Redukcja szumów	tak
Automatyczna kontrola wzmocnienia	tak
Redukcja odgłosów wybrzmiewania	tak
Wbudowane głośniki	1 x 8W

Złącza

Camera	USB Type-C
Wejście/wyjście audio	x1

AKCESORIA W ZESTAWIE

Uchwyt montażowy	tak
Ostona antyśpiegowska	tak
Pilot	tak (baterie w zestawie)
Zasilacz	tak

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Certyfikaty CE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH

WYMIARY / WAGA

Wymiary produktu 462 x 76 x 93mm
szer. x wys. x gł.

Wymiary pudła szer. x 538 x 160 x 169mm
wys. x gł.

Waga (bez pudła) 1kg

Waga (z pudłem) 2.3kg

Kod EAN 4948570032983

POWIĄZANE INFORMACJE

Powiązane produkty [UC CAM120UL-1](#), [UC CAM180UM-1](#), [UC CAM80UM-1](#), [UC CAM75FS-1](#), [UC SPK01M](#),
[UC SPK01L](#)



Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone. Pomyłki i wprowadzanie zmian zastrzeżone. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama są zgodne z normą ISO-9241-307:2008 określającą liczbę i rodzaj defektów matrycy. © IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED